

## OMNITRONIC Enceinte VFM-208A à 2 voies, active

Enceinte active et woofer 8", pilote 1", 80 W RMS

Réf. : 11038766

GTIN: 4026397537154



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Architecture de classe A/B : un son optimal et une puissance élevée pour un poids faible et une taille compacte
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 20 cm et tweeter de 2,5 cm
- 1 entrée microphone XLR/jack, réglable séparément
- Entrée ligne, RCA, réglable séparément
- Prise AUX de 3,5 mm
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; usage portable; centres sportifs/centres de fitness
- Métalgrille en noir
- 2 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied

#### L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397537154

Poids: 5,70 kg

Longueur: 0.45 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.25 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M)  
version encastrable câble d'alimentation à prise  
contact de protection (inclus dans la livraison)

Tramite

Capacité de charge: Programme: 160W

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Nominale: 80W RMS                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plage de fréquence:       | 75 - 20000 Hz                                                                                                                                                                                                                                               |
| Pression acoustique max.: | 111 dB                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Système d'enregistrement: | Bride: Ø 35 mm                                                                                                                                                                                                                                              |
| État LED:                 | Power, Clip                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Connexions:               | <p>Entrée: microphone via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable</p> <p>Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable</p> <p>Entrée: Line via 1 x RCA stéréo</p> <p>Sortie: Line via RCA stéréo</p> |
| Entrée des canaux:        | <p>1 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif</p> <p>1 x Stéréo via RCA ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif</p>                                                                                                     |
| Égaliseur:                | Master: 1 x régulateur 2 bandes                                                                                                                                                                                                                             |
| Enceinte:                 | <p>1 x Boumeur 8" avec aimant en ferrite</p> <p>Bobine mobile graves 1,5"</p> <p>1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite</p> <p>Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1"</p> <p>Ouverture du raccordement du pavillon 1"</p>       |
| Type d'enceinte:          | Boîtier compact                                                                                                                                                                                                                                             |
| Poignée de transport:     | 2 Pièce                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Matériau:                 | Plastique                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Dimension:                | <p>Largeur : 29,5 cm</p> <p>Profondeur : 24,5 cm</p> <p>Hauteur : 43,8 cm</p>                                                                                                                                                                               |
| Poids:                    | 5,05 kg                                                                                                                                                                                                                                                     |