OMNITRONIC Enceinte VFM-210AP à 2 voies, active

Réf. : 11038770

GTIN: 4026397537192

Enceinte active 2 voies (10"), 90 W RMS, pour DJ et utilisation en public, lecteur audio et Bluetooth

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Lecteur MP3 intégré avec emplacement pour carte SD, port USB, écran LCD bleu, fonction Bluetooth et télécommande IR
- Architecture de classe A/B : un son optimal et une puissance élevée pour un poids faible et une taille compacte
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 25 cm et tweeter de 2,5 cm
- 1 entrée microphone XLR/jack, réglable séparément
- Entrée ligne, RCA, réglable séparément
- Prise AUX de 3,5 mm
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
- Métalgrille en noir
- 2 poignées de transport robustes
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; usage portable; centres sportifs/centres de fitness
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied

  L'étendue des fournitures
- 1 x télécommande, 1 x Mode d'emploi, 1 x boîtier compact, 1 x Batterie, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397537192

Poids: 7,65 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.36 m

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Capacité de charge:	Programme: 180W Nominale: 90W RMS
Plage de fréquence:	65 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	115 dB
Commande:	Télécommande infrarouge; Bluetooth
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
État LED:	Power, Clip
Connexions:	Entrée: microphone via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 1 x Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via RCA stéréo
Entrée des canaux:	1 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif 1 x Stéréo via RCA ou câble jack, réglage du canal via bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x régulateur 2 bandes
Format de la musique:	MP3, WAV
Nombre de fichiers:	Max. 999
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD (FAT 32)
Enceinte:	1 x Boumeur 10" avec aimant en ferrite Bobine mobile graves 1,5" 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1" Ouverture du raccordement du pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	2 Pièce
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 36 cm Profondeur : 29,5 cm Hauteur : 54,5 cm
Poids:	6,85 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2032 lithium manganèse intégré

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.