OMNITRONIC Enceinte LI-206B MK2 à 2 voies

Haut-parleur et fixation, woofer 6,5", tweeter à dôme 1", 50 W RMS

Réf. : 11038983

GTIN: 4026397493931

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Dedicated full-range bassreflex system for fixed installation
- Trompe de basse de 16,5 cm (6,5") et tweeter de 25 mm (1") avec protection PTC du tweeter
- Boîtier en bois attrayant en multiplex 8/12 mm de forme trapézoïdale compacte
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique

  L'étendue des fournitures
- 1 x étrier

Logistique

EAN / GTIN: 4026397493931

Poids: 5,00 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.35 m

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 100W Nominale: 50W RMS
Plage de fréquence:	80 - 20000 Hz
Sensibilité:	89 dB
Pression acoustique max.:	109 dB
Dispersion:	120° x 120°
Système d'enregistrement:	Étrier
Connexions:	Enceinte via Borne enfichable à vis
Fréquence de rupture:	2200 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Enceinte:	1 x Boumeur 6,5" 1 x Calottes aigus 1"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond)
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 20 cm Profondeur : 20 cm Hauteur : 32 cm
Poids:	4,7 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.