

OMNITRONIC Enceinte AZX-212A à 2 voies active 250 W

Enceinte active et woofer 12", pilote 1,35", 200 W RMS LF, 50 W RMS HF

Réf. : 11039029

GTIN: 4026397638844



Caractéristiques:

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et tweeter en titane de 3,5 cm
- Entrée de signal symétrique XLR/jack, commutable Mic/Line
- Correction des aigus commutable -4 dB, -2 dB, 0 dB
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Poignée de transport robuste
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; bailleur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397638844

Poids: 20,60 kg

Longueur: 0.43 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.68 m

Données techniques:

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 650 W |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Capacité de charge: | Nominale: 200W RMS LF Nominale: 50W RMS HF |

| | |
|---------------------------|--|
| Plage de fréquence: | 55 - 20000 Hz |
| Sensibilité: | 95 dB (1 W/1 m) |
| Système d'enregistrement: | Double bride: Ø 35mm (0° / 5°) |
| Points d'accroche: | 7 x Filetage M10 |
| Commutation: | Class D Biamp |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Commutateur de sensibilité à l'entrée, Réglage de la tonalité, Contrôle du volume |
| Circuit de protection: | Limiteur |
| État LED: | Limite, power, Signal |
| Connexions: | Entrée: 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 1 x XLR 3 broches |
| Entrée des canaux: | 1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif |
| Égaliseur: | Master: 1 x régulateur 2 bandes |
| Enceinte: | Boumeur 12" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Cônemériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves 2" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,35" |
| Type d'enceinte: | Boîtier compact |
| Poignée de transport: | 1 Pièce |
| Matériau: | MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 15 mm |
| Couleur: | Noir, Surface structurée, verni |
| Dimension: | Largeur : 37 cm Profondeur : 35,2 cm Hauteur : 62,2 cm |
| Poids: | 19,15 kg |

Contenu de la livraison:

1 x Mode d'emploi
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
1 x boîtier compact