OMNITRONIC ROD-1043 Active Column Speaker System

Réf. : 11039102

GTIN: 4026397747164

Système de sonorisation mobile à colonne avec DSP,table de mixage, lien stéréo Bluetooth, 350 W RMS Système

Prix de catalogue: 534.31 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Très bonne qualité sonore et longue portée
- Lien stéréo Bluetooth pour un fonctionnement stéréo sans fil avec 2 systèmes liés
- Métalgrille

  basse
- 2 Poignées encastrées
- 4 pieds en plastique

  integrated amplifier module
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; CLUB; VOICE; BASS BOOST; BASS REDUCTION
- Commandé via Bluetooth
- Bluetooth: A une portée de jusqu'à 10m dans les bâtiments

  L'étendue des fournitures
- 1 x basse, 1 x tête d'ampli, 1 x tube d'écartement, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x câble d'enceinte, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397747164
Poids: 23,00 kg
Longueur: 0.53 m
Largeur: 0.38 m
Hauteur: 0.59 m

Données techniques:

Puissance de sortie:	350 W RMS Système
Plage de fréquence:	42 - 20000 Hz Système
Pression acoustique max.:	125 dB Système
Poids:	20,00 kg
Basse	

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Plage de fréquence:	42 - 150 Hz
Impédance:	1 x 4 Ohm basse
Système d'enregistrement:	Filetage M20
Enceinte:	1 x Boumeur 10" avec aimant en ferrite Matériau du panier : acier Materiale del cestello Bobine mobile graves 2" Cônematériau : carton/papier Materiale del cestello
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée encastrée:	2 Pièce
Aide au transport:	4 x pieds en plastique
Matériau:	MDF (panneaux de fibres à densité moyenne), 16 mm
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 32 cm Profondeur : 46,5 cm Hauteur : 44,5 cm
Poids:	16,5 kg
Integrated amplifier module	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 250 W
Classe de protection:	SK I
Puissance de sortie:	1 x 200 W RMS LF 1 x 150 W RMS (4 Ohm) HF
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection ci-joint Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 2,5 A fusible en service à changer
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	FLAT; CLUB; VOICE; BASS BOOST; BASS REDUCTION
Commande:	Bluetooth
Bluetooth:	Version: 5,3 avec lien stéréo (TWS)
Nom de l'appareil Bluetooth:	ROD-1043
Portée:	Bluetooth: jusqu'à 10m dans les bâtiments
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Contrôle du volume, Interrupteur d'alimentation, Commutateur de sensibilité à l'entrée
Circuit de protection:	Court-circuit; Tension continue; Limiteur; surcharge
État LED:	Signal, Limite, presets DSP, Appairage, Lien
Connexions:	Entrée: Mic/Line via 1 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	Sortie: Line via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
	Sortie: tête d'ampli via 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Entrée des canaux:	1 x Stéréo via RCA ou Bluetooth, réglage du canal via bouton rotatif
	1 x Mono avec interrupteur Mic-Line via Prise combo (XLR/jack), réglage du canal via bouton rotatif
Fréquence de rupture:	150 Hz
Tête d'ampli	
Capacité de charge:	Programme: 160W
	Nominale: 80W AES
Plage de fréquence:	150 - 20000 Hz
Sensibilité:	90 dB (1 W/1 m)
Dispersion:	100° x 20°
Impédance:	1 x 4 Ohm tête d'ampli
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 25mm
Connexions:	Entrée: tête d'ampli via 1 x Boîtier d'enceinte encastrable (F)
Enceinte:	4 x haut-parleur large bande 3" avec aimant en néodyme
	Matériau du panier : acier
	Materiale del cestello
	Bobine mobile haut-parleur large bande 0,75"
	Cônematériau : carton/papier Materiale del cestello
Type d'enceinte:	Enceinte colonne
Type de construction:	Enceinte fermée
Matériau:	Plastique dur
Dimension:	Largeur : 8,5 cm
	Profondeur : 10,5 cm
	Hauteur : 45 cm
Poids:	1,43 kg
Tube d'écartement	
Système d'enregistrement:	Filetage M20
	Pivot: Ø 25mm
Dimension:	Hauteur : 103 cm
	Diamètre : Ø 3 cm
Poids:	0,74 kg
Câble secteur/câble d'alimentation	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	1,80 m
Câble d'enceinte	
Conception du câble:	1 x câble d'enceinte
Longueur du câble:	2 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.