

## OMNITRONIC Enceinte PAS-208A MK3 à 2 voies, active, DSP

Enceinte active 8" et pré-réglages DSP, limiteur, 210 W RMS

Réf. : 11039471

GTIN: 4026397670004



**Prix de catalogue: 355.81 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 20 cm et driver de compression de 2,5 cm
- Amplificateur de classe D commandé par DSP d'une puissance de 210 watts
- Filtre passe-haut commutable (Low Cut), 120 Hz, 90 Hz
- Entrée de signal symétrique XLR/jack, commutable Mic/Line
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Caisson multifonctionnel trapézoïdal (multiplex) avec écran incliné
- Processeur de signal numérique
- Poignée de transport robuste
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Avec points de vol
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Presets DSP: FLAT; DJ; MONITOR
- Double bride
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; Bailleur

#### L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x boîtier compact

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397670004

Poids: 12,65 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.53 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 300 W

Puissance de sortie: 210 W RMS

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Plage de fréquence:	75 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	118 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	FLAT; DJ; MONITOR
Dispersion:	90° x 60°
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0°/5°)
Points d'accroche:	5 x Filetage M8; 4 x Filetage M10
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Régulateur master
Circuit de protection:	Temporisation de démarrage; Limiteur
État LED:	Signal, Power, Limite, presets DSP
Connexions:	Entrée: Câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Lien: 2 x XLR 3 broches
Entrée des canaux:	1 x Mono avec Interrupteur Mic-Line via XLR, réglage du canal via Bouton rotatif
Enceinte:	1 x Pilote de compression aigus 1" avec Aimant en ferrite  Matériau du panier : Aluminium Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,5"  Ouverture du raccordement du pavillon 1" 1 x Boumeur 8" Bobine mobile graves 2"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	1 Pièce
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 27 cm Profondeur : 46 cm Hauteur : 26,8 cm
Poids:	11,70 kg