

OMNITRONIC Enceinte PAS-210 MK3 à 2 voies

Boîte de direct passive et woofer 10", pilote 1" et 250 W RMS

Réf. : 11039474

GTIN: 4026397660906



Caractéristiques:

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 25 cm (bobine mobile de 8 cm)
- Driver de compression de 2,5 cm avec aimant en ferrite (bobine mobile de 3,8 cm avec diaphragme en polymère)
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Double bride
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 Poignées encastrées
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; usage portable; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur

Logistique

EAN / GTIN: 4026397660906

Poids: 14,10 kg

Longueur: 0.37 m

Largeur: 0.35 m

Hauteur: 0.58 m

Données techniques:

| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Capacité de charge: | Programme: 500W Nominale: 250W RMS |
| Plage de fréquence: | 65 - 20000 Hz |
| Sensibilité: | 96 dB (1 W/1 m) |
| Pression acoustique max.: | 123 dB |
| Dispersion: | 90° x 60° |
| Impédance: | 8 Ohm |
| Système d'enregistrement: | Double bride: Ø 35mm (0° / 5°) |

| | |
|-----------------------|--|
| Points d'accroche: | 5 x Filetage M8; 4 x Filetage M10 |
| Connexions: | Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte encastrable (F) |
| Fréquence de rupture: | 3200 Hz |
| Enceinte: | 1 x Boumeur 10" Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 2,5" 1 x pilote de compression aigus 1" avec aimant en ferrite Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,5" Ouverture du raccordement du pavillon 1" |
| Type d'enceinte: | Boîtier compact |
| Poignée encastrée: | 2 Pièce |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau |
| Couleur: | Noir, Surface structurée, verni |
| Dimension: | Largeur : 32 cm Profondeur : 52,5 cm Hauteur : 30 cm |
| Poids: | 12,95 kg |

Contenu de la livraison:

1 x Mode d'emploi
1 x boîtier compact