

## OMNITRONIC Enceinte PAS-212A MK3 à 2 voies, active, DSP

Enceinte active 12" et pré-réglages DSP, 2 canaux d'entrée, 450 W RMS

Réf. : 11039479

GTIN: 4026397669985



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

- Enceinte de sonorisation active pour les applications de tournée et les installations fixes
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 30 cm et driver de compression de 2,5 cm
- Amplificateur de classe D commandé par DSP d'une puissance de 450 watts
- Filtre passe-haut commutable (Low Cut), 120 Hz, 90 Hz
- 1 entrée ligne réglable via prise combinée XLR/jack et RCA
- 1 entrée micro/ligne réglable via prise combinée XLR/jack
- Sortie XLR pour le couplage d'autres enceintes actives, commutable canal 1/canal 2
- Optimisé pour la combinaison avec les subwoofers PAS
- Processeur de signal numérique
- 2 poignées de transport robustes
- Avec points de vol
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant; monitoring; sur trépied
- Presets DSP: FLAT; DJ; MONITOR
- Double bride
- L'étendue des fournitures**
- 1 x boîtier compact, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397669985

Poids: 24,10 kg

Longueur: 0.45 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.69 m

### Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 500 W

Puissance de sortie: 450 W RMS

Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Plage de fréquence:	60 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	125 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	FLAT; DJ; MONITOR
Dispersion:	90° x 60°
Système d'enregistrement:	Double bride: Ø 35mm (0°/5°)
Points d'accroche:	4 x Filetage M10; 6 x Filetage M8
Commutation:	Class D
Circuit de protection:	Temporisation de démarrage; Limiteur
État LED:	Limite, Power, Signal, presets DSP
Connexions:	Entrée: 2 x Câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: 1 x RCA stéréo Lien: XLR 3 broches
Entrée des canaux:	1 x Mono via XLR ou RCA, réglage du canal via Bouton rotatif 1 x Mono avec Interrupteur Mic-Line via XLR, réglage du canal via Bouton rotatif
Enceinte:	1 x Pilote de compression aigus 1" avec Aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,5" Ouverture du raccordement du pavillon 1" 1 x Boumeur 12" Bobine mobile graves 3"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	2 Pièce
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 39 cm Profondeur : 61,5 cm Hauteur : 38 cm
Poids:	22,30 kg