

OMNITRONIC Subwoofer PAS-151A MK3, actif, DSP

Subwoofer actif Bass Reflex 15" PA, 700 W RMS

Réf. : 11039487

GTIN: 4026397672619



Caractéristiques:

- Subwoofer de sonorisation actif pour les applications de tournée et les installations fixes
- Basse de 38 cm (15") avec bobine mobile de 100 mm
- DSP-controlled class D ampliflier with 700 watts power
- Sorties XLR avec passe-haut commutable, 120 Hz
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; DJ; LIVE
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 poignées de transport robustes
- Rouleaux facultatifs

Logistique

EAN / GTIN: 4026397672619

Poids: 36,00 kg

Longueur: 0.62 m

Largeur: 0.52 m

Hauteur: 0.58 m

Article encombrant

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	800 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Capacité de charge:	Nominale: 700W RMS
Plage de fréquence:	40 - 200 Hz
Pression acoustique max.:	125 dB
DSP:	Processeur de signal numérique

Presets DSP:	FLAT; DJ; LIVE
Système d'enregistrement:	Bride: filetage M20
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Inverseur de phase
Circuit de protection:	Limiteur; Temporisation de démarrage
État LED:	Limite, power, Signal, presets DSP
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR (F) 3 broches version encastrable Sortie: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Entrée des canaux:	Stéréo via XLR, réglage du canal via bouton rotatif
Enceinte:	1 x Boumeur 15" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 4"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	Rouleaux facultatifs
Matériau:	Bois multiplex bouleau
Couleur:	Noir, Surface structurée, verni
Dimension:	Largeur : 46 cm Profondeur : 56 cm Hauteur : 52 cm
Poids:	33,50 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x basse