



Caractéristiques:

- Subwoofer de sonorisation actif pour les applications de tournée et les installations fixes
- Sorties XLR avec passe-haut commutable, 120 Hz
- Processeur de signal numérique
- Presets DSP: FLAT; KICK; DEEP
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Métalgrille en noir avec mousse acoustique
- 2 poignées de transport robustes
- 4 x rouleaux facultatifs

Logistique

EAN / GTIN: 4026397739190
Poids: 33,20 kg
Longueur: 0.60 m
Largeur: 0.62 m
Hauteur: 0.55 m
Article encombrant

Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	1100 W
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 8 A fusible interchangeable
Capacité de charge:	Programme: 1400W Nominale: 700W RMS

Plage de fréquence:	38 - 200 Hz
Pression acoustique max.:	128 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Presets DSP:	FLAT; KICK; DEEP
Refroidissement:	1 x ventilateur
Filtre:	Hi Cut: 120 Hz; Hi Cut: 100 Hz
Système d'enregistrement:	1x filetage M20
Commutation:	Class D
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, régulateur master, inverseur de phase, Réglage de la tonalité, Fréquence de rupture
Circuit de protection:	Limiteur; Transitoires de démarrage
État LED:	Power, Pic, presets DSP
Connexions:	Entrée: Line via 2 x câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Sortie: Line via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Enceinte:	1 x Boumeur 15" avec aimant en ferrite Matériau du panier : Aluminium Cônematéériau : carton/papier Materiale del cestello Bobine mobile graves 4"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	4 x rouleaux facultatifs
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 15 mm
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 55 cm Profondeur : 46,5 cm Hauteur : 52 cm
Poids:	30,45 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x basse
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x Mode d'emploi