

## OMNITRONIC PAS-151A PRO DSP Active Subwoofer

Subwoofer actif Bass Reflex 15" PA, 500 W RMS

Réf. : 11039630

GTIN: 4026397527452



### Caractéristiques:

- Active high-power bassreflex subwoofer for permanent installations and touring purposes
- Housing made of 18 mm plywood multilayered glued
- 1000 W Class D power amplifier with switch mode power supply
- 38 cm (15") bass speaker
- Balanced signal input XLR/6.3 mm jack L/R
- Parallel XLR line output L/R
- Adjustable crossover frequency 80-200 Hz
- DSP-controlled limiter
- Phase reversal switch
- M20 metal flange for mounting top speakers
- Incorporated carrying handles
- Scratch-resistant lacquer surface, steel grille and rubber feet
- Matching castors optionally available
- Processeur de signal numérique
- Rouleaux facultatifs

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397527452

Poids: 47,25 kg

Longueur: 0.78 m

Largeur: 0.56 m

Hauteur: 0.70 m

Article encombrant

### Données techniques:

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	670 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
	Tramite

Capacité de charge:	Nominale: 500W RMS Programme: 1000W
Plage de fréquence:	45 - 120 Hz
Sensibilité:	96 dB
Pression acoustique max.:	126 dB
DSP:	Processeur de signal numérique
Commutation:	Class D
Fréquence de rupture:	80-200 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 15"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Aide au transport:	Rouleaux facultatifs
Dimension:	Largeur : 46 cm Profondeur : 68 cm Hauteur : 59 cm
Poids:	42,60 kg
Woofers:	38 cm (15")
Signal input:	XLR L/R
Signal output:	XLR L/R
Acoustic loading:	Bassreflex
Amplifier:	Class D

#### **Contenu de la livraison:**

---