



Caractéristiques:

PSSO K-212 2-Way Top 300W

Enceintes PA PRO, woofer 12", pavillon 1", 300 W RMS, 8 Ohm

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 15 mm/18 mm birch plywood
- 30 cm (12") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable 25 mm constant directivity horn tweeter (1", 44 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Flange for stand installation
- Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Développé en europe

PSSO Subwoofer K-152 1000 W

Subwoofer Bass Reflex PRO, woofer 2 x 15", 1 000 W RMS, 4 Ohm

- Rugged pro bassreflex subwoofer, qualified for touring applications
- Housing made of birch plywood
- 2 x 38 cm (15") bass speaker with diecast aluminum basket
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique

Logistique

- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Metal flange for top speakers
- Carrying handles and rubber feet
- Matching castors optionally available
- Scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Rouleaux facultatifs
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Développé en europe

OMNITRONIC SMA-1000 Amplifier

Stereo PA amplifier with limiter and SMPS, 2 x 500 W/4 ohms

- Low weight and height due to integrated switch-mode power supply
- Temperature-controlled fan, particularly quiet during operation
- Limiter and speaker switch-on delay
- Switchable bass-boost at 80 Hz with 6 dB level increase
- 3 operating modes can be selected (stereo, parallel or bridged)
- Selectable input sensitivity
- 2 level controls
- 3 LEDs for each channel for activated protective circuit (protect) overload (clip) and signal
- 2 LEDs for parallel and bridge operation
- Complete protection set against short-circuit, overheat, DC voltage and VHF signals
- Electronically balanced inputs via XLR mounting jacks, with feed-through output (stereo RCA/6.3 mm jack)
- Speaker outputs via lockable Speaker plugs
- Class AB circuitry
- Robust steel chassis
- Rack installation with 2 units
- (19") 48,3 cm installation en rack

OMNITRONIC SMA-2000 Amplifier

Stereo PA amplifier with limiter and SMPS, 2 x 1000 W/4 ohms

- Low weight and height due to integrated switch-mode power supply
- Temperature-controlled fan, particularly quiet during operation
- Limiter and speaker switch-on delay
- Switchable bass-boost at 80 Hz with 6 dB level increase
- 3 operating modes can be selected (stereo, parallel or bridged)
- Selectable input sensitivity
- 2 level controls
- 3 LEDs for each channel for activated protective circuit (protect) overload (clip) and signal
- 2 LEDs for parallel and bridge operation
- Complete protection set against short-circuit, overheat, DC voltage and VHF signals
- Electronically balanced inputs via XLR mounting jacks, with feed-through output (stereo RCA/6.3 mm jack)
- Speaker outputs via lockable Speaker plugs
- SMA-1500 and SMA-2000 with additional pairs of screw terminals for 8 ohms bridge operation
- Class 2 H circuitry
- Robust steel chassis
- Rack installation with 2 units
- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE

OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E

Processeur de diffusion d'enceinte numérique à 2 entrée et 4 sorties, avec logiciel

- Configurations de sortie flexibles pour tous les modes de fonctionnement stéréo et mono courants
- 2 entrées analogiques et 4 sorties analogiques (XLR)
- Filtre actif avec filtres de Bessel, Butterworth et Linkwitz-Riley avec une pente allant jusqu'à 24 dB/octave
- Jusqu'à 30 préréglages utilisateur peuvent être sauvegardés dans l'appareil via le logiciel
- Sensibilité d'entrée réglable numériquement

- Entrées et sorties avec affichage du niveau par LED à 4 chiffres et indicateur de clip et de limite
- Bouton de coupure du son avec indicateur par sortie
- Égaliseur paramétrique à 7 bandes par sortie
- Jusqu'à 7 ms de délai de signal réglable sur les sorties
- Limiteur de sortie avec limites réglables et réglages d'attaque et de relâchement automatiques pour protéger votre système de sonorisation contre les surcharges
- Position de phase inversible
- La fonction de verrouillage empêche toute modification accidentelle des paramètres
- Samplingrate: 67 kHz
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Processeur de signal numérique
- L'appareil peut être connecté au PC via USB, Connecté à DXO Software
Firmware pouvant être mis à jour
- Compatible avec Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou mieux
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; installation; DJ itinérants / artistes solos; Restaurants, bars et hôtels; bailleur

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 120 cm

Tube d'écartement

- Pour la connexion de systèmes satellites
- Pour les inserts de trépied de diamètre standard (35 mm)
- Version en acier avec revêtement par poudre

ROADINGER Rack d'amplificateur PR-2, 6HE, profondeur 47 cm

Rack case

- Rails de rack à l'avant et à l'arrière
- 6 HE
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 7 mm, noir, laminé
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 4 fermetures papillon haut de gamme
- Glissières en bois au sol
- Disponible en plusieurs unités de rack (1 U = 44 mm)
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 15 m noir

Câble d'enceinte de haute qualité

- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik

Câble de microphone fiable

- Connexion de haute qualité pour les microphones, etc.
- Haute conductivité
- Forme mince et courte
- Helukabel
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Made in Germany

OMNITRONIC Plaque frontale Z-19U, acier, noire 1HE

Panneaux de rack en U de différentes dimensions

- 1 HE

Données techniques:

Poids: 176,76 kg

PSSO K-212 2-Way Top 300W

Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 300W RMS
Plage de fréquence:	55 - 19000 Hz
Sensibilité:	97 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	128 dB
Dispersion:	90° x 60°
Impédance:	8 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	1900 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 12" 1 x Pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 34,7 cm Profondeur : 35,2 cm Hauteur : 66 cm
Poids:	19,50 kg

PSSO Subwoofer K-152 1000 W

Capacité de charge:	Programme: 2000W Nominale: 1000W RMS
Plage de fréquence:	42 - 2200 Hz
Sensibilité:	100 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	136 dB
Impédance:	4 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches version encastrable (F)
Enceinte:	2 x Boumeur 15"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Aide au transport:	Rouleaux facultatifs
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 47,6 cm Profondeur : 59 cm

Hauteur : 100 cm

Poids: 50,10 kg

OMNITRONIC SMA-1000 Amplifier

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	598,00 W
Puissance de sortie:	Max. 964 W 2 x 482 W RMS (4 Ohm) 2 x 340 W RMS (8 Ohm)
Commutation:	Class H
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 39 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	7,25 kg
Power output sine:	
stereo 4 ohms	2 x 482 W
stereo 8 ohms	2 x 340 W
8 ohms bridged	1 x 1000 W
Frequency range:	20-20000 Hz, ± 0.5 dB
Damping factor:	>150
Distortion factor:	0.05 %
Slew rate:	>20 V/ μ sec
S/N ratio:	>90 dB
Channel separation:	>70 dB/ 1 kHz
Input sensitivity:	26 dB/32 dB (2.48 V/1.244 V), switchable
Voltage gain:	26 dB/32 dB
Input impedance:	20 kohms (balanced), 10 kohms (unbalanced)
Input connectors:	stereo XLR
Output connectors:	stereo Speaker, feed-through output (stereo RCA, stereo 6.3 mm jack)
Circuitry:	class AB
Control elements:	power switch, level control per channel, mode switch (stereo/parallel/bridged), sensitivity selector, peak filter selector
LED indicators:	parallel, bridge (globally), protect, clip, signal (per channel)
Protection circuits:	short-circuit, overheat, DC voltage, VHF signals, softstart
Construction:	steel chassis
Dimensions (DxWxH):	390 x 483 x 92 mm (19", 2 U)

OMNITRONIC SMA-2000 Amplifier

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 575,00 W

Puissance de sortie:	Max. 2000 W 2 x 1000 W RMS (4 Ohm) 2 x 637 W RMS (8 Ohm)
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Commutation:	Class H
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 39 cm Hauteur : 8,9 cm
Poids:	9,55 kg
Power output sine:	
stereo 4 ohms	2 x 1000 W
stereo 8 ohms	2 x 637 W
8 ohms bridged	1 x 2000 W
Frequency range:	20-20000 Hz, ± 0.5 dB
Damping factor:	>150
Distortion factor:	0.05 %
Slew rate:	>20 V/ μ sec
S/N ratio:	>90 dB
Channel separation:	>70 dB/ 1 kHz
Input sensitivity:	26 dB/32 dB (3.46 V/1.73 V), switchable
Voltage gain:	26 dB/32 dB
Input impedance:	20 kohms (balanced), 10 kohms (unbalanced)
Input connectors:	stereo XLR
Output connectors:	stereo Speaker, 2 pairs of screw terminals, feed-through output (stereo RCA, stereo 6.3 mm jack)
Circuitry:	class 2 H
Control elements:	power switch, level control per channel, mode switch (stereo/parallel/bridged), sensitivity selector, peak filter selector
LED indicators:	parallel, bridge (globally), protect, clip, signal (per channel)
Protection circuits:	short-circuit, overheat, DC voltage, VHF signals, softstart
Construction:	steel chassis
Dimensions (DxWxH):	390 x 483 x 92 mm (19", 2 U)

OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 6V 800 mA
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	10 - 30000 Hz

Distorsion harmonique:	<0,005 % avec 1 kHz
DSP:	Processeur de signal numérique
Impédance:	Entrée: 10 kOhm Sortie: 50 Ohm
Gain:	Sortie: -50 dB jusqu'à +12 dB
Filtre:	Linkwitz-Riley; Butterworth; Bessel; 6 db/oct; 12 db/oct; 18 db/oct; 24 db/oct
Delay:	0 - 5 ms
Plage dynamique:	Entrée: 114 dB Sortie: 110 dB
Samplingrate:	67 kHz
Connexions:	Entrée: Line via 2 x XLR 3 broches Sortie: Line via 4 x XLR 3 broches
Fréquence de rupture:	20-20000 Hz
Niveau max.:	Entrée: +22 dBu Sortie: +9 dBu
Port USB:	Type B
PC connect:	DXO Software via USB, Firmware pouvant être mis à jour
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 12,8 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	1,60 kg
Système d'exploitation:	Win XP, Win Vista, Win 7, Win 10, OS X 10,5 ou mieux

OMNITRONIC Tube d'écartement caisson de basse / tweeter 120 cm

Charge maximale:	35 kg
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Tube d'écartement
Matériau:	Acier
Couleur:	Noir
Dimension:	Hauteur : 120 cm Diamètre : Ø 3,5 cm
Poids:	0,96 kg

ROADINGER Rack d'amplificateur PR-2, 6HE, profondeur 47 cm

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 4 Pièce
Aide au transport:	Glissières en bois au sol
Matériau:	Bois stratifié collé en plusieurs couches, 7 mm
Couleur:	Noir, laminé

Largeur des plaques frontales:	19"
Hauteur de pose:	Env. 26,5 cm (6 U)
Profondeur de pose:	420 mm
Conception du boîtier:	6 HE
Dimension:	Largeur : 54,5 cm Profondeur : 64 cm Hauteur : 32 cm
Poids:	10,50 kg

PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 15 m noir

Conception du câble:	2 x 2,5 mm ² câble d'enceinte
Longueur du câble:	15 m
Raccord A:	1 x SpeakON (M) 2 broches
Raccord B:	1 x SpeakON (M) 2 broches
Utilisation de la marque:	Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Poids:	1,50 kg

PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik

Conception du câble:	2 x 0,22 mm ² câble de microphone
Longueur du câble:	1 m
Raccord A:	1 x XLR (M) 3 broches, Typ NC3MXX
Raccord B:	1 x XLR (F) 3 broches, Typ NC3FXX
Utilisation de la marque:	Helukabel Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Couleur:	Noir
Poids:	0,11 kg

OMNITRONIC Plaque frontale Z-19U, acier, noire 1HE

Diamètre des trous de fixation:	Ø7mm
Matériau:	Acier, 1 mm
Couleur:	Noir, thermolaqué
Hauteur de pose:	Env. 4,5 cm (1 U)
Conception du boîtier:	1 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Hauteur : 4,45 cm
Poids:	0,30 kg

Contenu de la livraison:

2 x PSSO K-212 2-Way Top 300W

1 x Mode d'emploi
1 x boîtier compact

2 x PSSO Subwoofer K-152 1000 W

1 x basse
1 x Mode d'emploi

1 x OMNITRONIC Contrôleur numérique DXO-24E

1 x Contrôleur
1 x Mode d'emploi
1 x bloc d'alimentation externe
1 x Câble USB
1 x CD
4 x pied

4 x PSSO Câble de haut-parleur Speakon 2 x 2,5 15 m noir

1 x câble d'enceinte

4 x PSSO Câble XLR 3 broches 1 m noir Neutrik

1 x câble XLR