PSSO K-215DPX 2-Way Top 1000W

PRO PA speaker, 2 x 15" woofer, 1" horn, 100 W RMS, 4 ohms

Réf. : 11041096

GTIN: 4026397516364

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 20 mm birch plywood with steel corners
- Transport wheels
- 2 x 38 cm (15") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable constant directivity horn tweeter
- Horn exit 25 mm (1")
- Voice coil 50 mm (2")
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Premium passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Applications: standing, on a subwoofer, suspended
- Fonction trolley
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Développé en Europe

Logistique

EAN / GTIN: 4026397516364

Poids: 56,90 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 1.26 m

Article encombrant

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 2000W Nominale: 1000W RMS
Plage de fréquence:	44 - 19000 Hz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Sensibilité:	100 dB
Pression acoustique max.:	136 dB
Dispersion:	70° x 50°
Impédance:	4 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	1600 Hz
Enceinte:	2 x Boumeur 15" 1 x Pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Aide au transport:	Fonction trolley
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 46,5 cm Profondeur : 47,8 cm Hauteur : 1,17 m
Poids:	52,40 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.