

PSSO K-210 2-Way Top 300W

Enceintes PA PRO, woofer 10", pavillon 1", 300 W RMS, 8 Ohm

Réf. : 11041100

GTIN: 4026397481822



Caractéristiques:

- Rugged full-range top speaker, qualified for suspension and touring applications
- Housing made of 15 mm birch plywood
- 25 cm (10") bass speaker with diecast aluminum basket
- Rotatable 25 mm constant directivity horn tweeter (1", 44 mm voice coil)
- Premium custom-made drivers by European manufacturer CELTO Acoustique
- Passive 2-way crossover
- Bassreflex system
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Trapezoidal multi-functional housing with scratch-resistant lacquer surface
- Impact-resistant steel grille with acoustic foam
- Flange for stand installation
- Applications: standing, as monitor, on a subwoofer or speaker stand, suspended
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Développé en europe

Logistique

EAN / GTIN: 4026397481822

Poids: 19,30 kg

Longueur: 0.40 m

Largeur: 0.39 m

Hauteur: 0.61 m

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 600W Nominale: 300W RMS
Plage de fréquence:	55 - 19000 Hz
Sensibilité:	96 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	127 dB

Dispersion:	90° x 60°
Impédance:	8 Ohm
Connexions:	Entrée: Enceinte via 2 x SpeakON 2 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	2000 Hz
Enceinte:	1 x Boumeur 10" 1 x Pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Dimension:	Largeur : 34 cm Profondeur : 32 cm Hauteur : 54 cm
Poids:	17,50 kg

Contenu de la livraison:

1 x Mode d'emploi
1 x boîtier compact