

CELTO Haut-parleur iFIX8 coaxial à 2 voies blanc

Un son massif et un petit format, dont étrier

Réf. : 11043611

GTIN:



Caractéristiques:

- Véritable puissance continue de 150 W avec une qualité sonore haut de gamme
- Driver coaxial pour une excellente reproduction spatiale
- Séparateur de fréquences audiophile avec correction de phase
- Reproduction très dynamique et régulière
- Haute efficacité pour un SPL très élevé avec une taille réduite
- Driver de compression HF avec membrane en titane
- Boîtier en multiplex de bouleau, construction à rainures et languettes
- Avec étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle; avec étrier
- Avec points de vol
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Disponible en plusieurs couleurs
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; centres sportifs/centres de fitness; clubs/écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Programme: 300W Nominale: 150W RMS
Plage de fréquence:	95 - 18000 Hz
Sensibilité:	94 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	122 dB
Dispersion:	80° x 80°

Impédance:	12 Ohm
Système d'enregistrement:	Étrier pivotant et inclinable pour une installation au mur ou au plafond, quel que soit l'angle Étrier
Points d'accroche:	4 x Filetage M8
Connexions:	Entrée: Enceinte via borne à visser
Fréquence de rupture:	Passif Filtre passe-haut 2200 Hz, 12 db/oct pour LF Filtre passe-bas 2200 Hz, 18 db/oct pour HF Recommandé En combinaison avec un subwoofer Mode bi-amp uniquement avec un processeur DSP externe Filtre passe-haut 90-130 Hz, 24 db/oct avec subwoofer iFIX13S ou iFIX17S
Enceinte:	1 x Bousseur 8" avec aimant en ferrite Diaphragmematériau : titane traité Materiale del cestello Bobine mobile graves 2" 1 x pilote de compression aigus 1" Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1,75"
Type d'enceinte:	Enceinte en saillie (mur/plafond); enceinte coaxiale; enceinte en saillie (mur/plafond)
Type de construction:	Enceinte fermée
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 15 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Blanc, Surface structurée, verni; chaque couleur RAL disponible sur demande
Dimension:	Largeur : 25 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 24,3 cm
Poids:	8,00 kg

Contenu de la livraison:

1 x tête d'ampli
1 x Écrou
2 x Cale
1 x Œillet de fixation
1 x Étrier
2 x vis moletée