

CELTO iFIX13S G2 Vented Subwoofer natural/white

Subwoofer compact de 15" avec 800 W AES de puissance continue

Réf. : 11043635

GTIN:



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Haute efficacité pour un SPL très élevé avec une taille réduite
- Avec points de vol
- Disponible en plusieurs couleurs
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Logistique

Données techniques:

Capacité de charge:	Pic: 3200W Nominale: 800W AES Programme: 1600W
Plage de fréquence:	42 - 1500 Hz
Sensibilité:	97 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	132 dB
Dispersion:	Omnidirectionnel
Impédance:	8 Ohm
Points d'accroche:	8 x Filetage M8
Connexions:	Entrée: Enceinte via borne enfichable à vis
Fréquence de rupture:	Uniquement en fonctionnement actif Recommandé

Filtre passe-haut 35 Hz, 24 db/oct
Filtre passe-bas 120 Hz, 24 db/oct

Enceinte: 1 x Bousseur 15" avec aimant en ferrite
Matériau du panier : Aluminium
Materiale del cestello
Bobine mobile graves 3,5"

Type d'enceinte: Subwoofer

Type de construction: Bassreflex

Matériau: Bois multiplex bouleau, 18 mm, Fabrication CNC
en forme de construction à rainure et languette

Couleur: Nature, verni

Dimension: Largeur : 54,5 cm
Profondeur : 50 cm
Hauteur : 41,5 cm

Poids: 24,10 kg

Contenu de la livraison:

1 x basse
1 x borne enfichable à vis