

## CELTO ACOUSTIQUE Retour de scène VCM12 coaxial à 2 voies

Retour de scène coaxial, compact et plat

Réf. : 11043671

GTIN: 4026397668216



**Prix de catalogue: sur demande €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Véritable puissance continue de 400 W
- Un son naturel et un rendu spatial incroyable
- Optimisé pour une plage de fréquence linéaire (sur et hors de l'axe)
- Pilote premium en néodyme sur mesure
- Double angle de moniteur pour le monitoring en champ proche
- Peinture structurée mate de qualité touring
- Avec Système QuickFly
- Avec points de vol
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 18 mm, noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté
- Pilote de CELTO ACOUSTIQUE
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Publicité/vitrine; Concerts/salles; Clubs/Écoles de danse; Restaurants, bars et hôtels

#### L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397668216

Poids: 22,45 kg

Longueur: 0.53 m

Largeur: 0.64 m

Hauteur: 0.45 m

### Données techniques:

Capacité de charge: Programme: 800W  
Nominale: 400W RMS

Plage de fréquence: 69 - 18000 Hz

Sensibilité: 100 dB

Pression acoustique max.:	132 dB
Dispersion:	70° conique
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	Bride: Inclinaison variable Ø 35 mm Système QuickFly
Points d'accroche:	14 x Filetage M8
Connexions:	Enceinte via 2 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Passif 1400 Hz, 12 db/oct pour LF Passif 1400 Hz, 24 db/oct pour HF Recommandé Filtre passe-bas 150 Hz, 24 db/oct uniquement en mode large bande Filtre passe-bas 60-120 Hz avec subwoofer
Enceinte:	1 x Bomeur 12" avec Aimant en néodyme Matériau du panier : Aluminium Bobine mobile graves enroulée à l'intérieur et à l'extérieur 3" Diaphragmematériau : Membrane TC4 Aquaplasted 1 x Pilote de compression aigus 1,5" avec Aimant en néodyme Pilote de compression à bobine mobile aigus 2,8"
Type d'enceinte:	Écran de scène; Enceinte coaxiale; Boîtier compact
Utilisation de la marque:	Pilote de CELTO ACOUSTIQUE Connexion enfichable NEUTRIK intégrée
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 18 mm, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté
Dimension:	Largeur : 50,4 cm Profondeur : 42,7 cm Hauteur : 33 cm
Poids:	18,05 kg