

## CELTO Subwoofer IR18S

IR18S : la bonne solution qui convient à de nombreuses applications

Réf. : 11043731

GTIN: 4026397680980



**Prix de catalogue: sur demande €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Véritable puissance continue de 1200 W
- Pilote néodyme 18" premium avec Xmax linéaire de  $\pm 8,5$  mm
- Triple système de refroidissement pour réduire au maximum la compression de la puissance
- Boîtier soigneusement entretoisé pour un comportement dynamique sans vibrations
- Rigging intégré pour les applications Groundstack et aériennes
- Rouleaux facultatifs
- Plaque à roulettes facultative
- Revêtement en polyuréa caoutchouté

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397680980

### Données techniques:

Capacité de charge:	Pic: 4800W Programme: 2400W Nominale: 1200W RMS
Plage de fréquence:	33 - 120 Hz
Sensibilité:	97 dB (1 W/1 m)
Pression acoustique max.:	134 dB
Dispersion:	Omnidirectionnel
Impédance:	8 Ohm
Système d'enregistrement:	1x filetage M20
Points d'accroche:	Via un système de câblage intégré

Éléments de commande:	Sélecteur de mode (1+1- / 2+2-)
Connexions:	3 x SpeakON 4 broches version encastrable (F)
Fréquence de rupture:	Uniquement en fonctionnement actif Recommandé Filtre passe-bas 70-120 Hz
Enceinte:	1 x Bousseur 18" avec aimant en néodyme Matériau du panier : Aluminium Materiale del cestello Bobine mobile graves 4"
Type d'enceinte:	Subwoofer
Type de construction:	Bassreflex
Aide au transport:	Rouleaux facultatifs Planche à roulettes facultative
Matériau:	Bois multiplex bouleau, Fabrication CNC en forme de construction à rainure et languette
Couleur:	Noir, Revêtement en polyuréa caoutchouté
Dimension:	Largeur : 42 cm Profondeur : 78 cm Hauteur : 58,5 cm
Poids:	45,00 kg

### Contenu de la livraison:

1 x basse