

CELTO ACOUSTIQUE Amplificateur T4.26

Réf. : 11043806

Class D amplificateur touring avec alimentation à découpage, 4 x 2600 W RMS (4 Ohm), 4 x 1400 W RMS (8 Ohm)



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
- **L'étendue des fournitures**
- 1 x amplificateur, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 4 x pied, 1 x mode d'emploi

Logistique

EAN / GTIN: 4026397662733
Poids: 16,25 kg
Longueur: 0.54 m
Largeur: 0.58 m
Hauteur: 0.17 m

Données techniques:

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance de sortie: | 4 x 2600 W RMS (4 Ohm) 4 x 1400 W RMS (8 Ohm) |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via P-Con (bleu), version encastrable (inclus dans la livraison) |
| Longueur du câble: | 1,5 m amovible |
| Gain: | 34 dB/ 2,82 V |
| Commutation: | Class D |
| Temps de montée: | >60 V/μs |
| Facteur d'atténuation: | >800 |
| État LED: | Power, Signal, Limite, Protect, SOM |
| Connexions: | Entrée: Line via 4 x XLR 3 broches Sortie: Line via 4 x XLR 3 broches |

Sortie: Enceinte via 4 x SpeakON 4 broches
version encastrable (F)

Conception du boîtier: (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE

Dimension: Largeur : 48,3 cm
Profondeur : 46,8 cm
Hauteur : 8,8 cm

Poids: 15,85 kg
