

CELTO SQ12000 Amplifier

Réf. : 11043821

Class D Amplificateur PA multicanal à alimentation à découpage, 4 x 1800 W RMS (8 Ohm), 4 x 3000 W RMS (4 Ohm) ¹IN:



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Très efficace flux d'air Front to Rear
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Connexion enfichable NEUTRIK intégrée

Logistique

Données techniques:

| | |
|--------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Puissance de sortie: | 4 x 1800 W RMS (8 Ohm) 4 x 3000 W RMS (4 Ohm) 4 x 2600 W RMS (2 Ohm) |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Tramite |
| Conception du câble: | 3 x 3 mm ² |
| Longueur du câble: | 1,5 m amovible |
| Plage de fréquence: | 6 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >107 dB |

| | |
|---------------------------|--|
| Distorsion harmonique: | <0,05 % avec 1 kHz |
| Refroidissement: | 4 x ventilateur à température contrôlée , flux d'air Front to Rear |
| Impédance: | Entrée: 20 kOhm , sym. |
| Gain: | 34 dB |
| Couleur du boîtier: | Noir mat |
| Commutation: | Class D |
| Temps de montée: | >60 V/ μ s |
| Facteur d'atténuation: | >800 |
| Éléments de commande: | Interrupteur d'alimentation, Sélecteur de mode (stereo/parallel/bridged), Contrôle du volume par canal |
| Circuit de protection: | Court-circuit; Surtension; Limitation de courant; surcharge; surchauffe |
| État LED: | Power, Signal, Limite, Protect |
| Connexions: | Entrée: Line via 4 x XLR 3 broches Sortie: Enceinte via 4 x SpeakON 4 broches version encastrable (F) |
| Entrée des canaux: | 4 x Mono via XLR, réglage du canal via bouton rotatif |
| Niveau max.: | Entrée: +20 dBU, sym. |
| Utilisation de la marque: | Connexion enfichable NEUTRIK intégrée |
| Conception du boîtier: | (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE |
| Dimension: | Largeur : 48,2 cm Profondeur : 42,1 cm Hauteur : 4,5 cm |
| Poids: | 10,55 kg |

Contenu de la livraison:

1 x Amplificateur
1 x Câble secteur/câble d'alimentation
4 x pied