

OMNITRONIC Lecteur CD/MP3 XDP-3002 mixte

Double lecteur CD et lecteur MP3 pour CD, USB et SD

Réf. : 11046051

GTIN: 4026397655964



Prix de catalogue: 474.81 €

TVA 19% incl.

Description:

DJ mixing made easy

The slim XDP-3002 is designed as a user-friendly dual player for DJ racks. The XDP-3002's control and drive units require only 2 height units each, yet are packed with intuitive features like pitch control, beat matching and seamless loops. The unit offers playback functions for audio CDs, CD-Rs and MP3 CDs via two decks, as well as USB ports and SD card slots for data media up to 64 GB. Its versatility not only makes it indispensable for DJs but also perfect for permanent installation in bars, restaurants, dance studios and retail stores.

Caractéristiques:

- 2 ports USB pour les périphériques de stockage USB
- 2 slots pour cartes mémoire SD(HC)
- 2 x tampons anti-chocs de 15 secondes
- Écran lumineux à matrice de points VFD avec prise en charge ID3-tag
- Jogdial de scratch facile à manipuler avec sélection du mode : Pitch Bend, Scratch, recherche rapide ou à l'image près
- Navigation dans les dossiers
- Prise en charge des tags ID3
- Pitch Bend via le jogdial ou des boutons séparés
- Fonction Cue
- Seamless Loop/ReLoop
- Compteur de battements manuel
- Lecture d'un seul titre ou de l'ensemble des titres
- Fonction de répétition
- Affichage à barres

Logistique

EAN / GTIN: 4026397655964

Poids: 6,40 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.43 m

Hauteur: 0.16 m

- Affichage de la variation de la vitesse en %
- Grands boutons rétroéclairés Play/Pause et Cue
- Écran VFD
- Réglage du niveau: $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Cave aménagée pour les fêtes; Installation; Restaurants, bars et hôtels; Centres sportifs/Centres de fitness

Tableau de commande

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE

Lecteur audio

- (19") 48,3 cm installation en rack 2 HE

L'étendue des fournitures

- 1 x lecteur audio, 1 x tableau de commande, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 2 x câble RCA, 2 x câble multibroches, 1 x mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 15 W
Classe de protection:	SK II
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Petits appareils (M) « prise de rasoir » version encastrable Câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison)
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Lecteur audio:	USB + SD + lecteur de CD, Pitch, Anti-choc, Seamless loop
Lecteur de CD-ROM:	Tiroir-Lecteur double
Type d'écran:	Écran VFD
Écran:	CD-DA Temps de lecture du titre , Temps de lecture du titre restant , Temps de lecture restant total , Diagramme à barres; MP3 Temps de lecture du titre restant , Temps de lecture du titre , Diagramme à barres , ID3-Tags
Éléments de commande:	Commutateur de source
État LED:	Power, Source du canal
Connexions:	Sortie: Line via 2 x RCA stéréo 1,75 V
Format de la musique:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD max. 64GB
Réglage du niveau:	$\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Poids:	5,45 kg
Tableau de commande	
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 9,8 cm Hauteur : 8,9 cm
Lecteur audio	
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 2 HE
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 28 cm Hauteur : 8,9 cm