

OMNITRONIC Lecteur CD/MP3 XDP-1501

Lecteur CD/MP3 plat à port USB, entrée de microphone et télécommande

Réf. : 11046052

GTIN: 4026397655971



Description:

Versatile media player for your DJ rack

The 1 U flat CD player XDP-1501 is particularly suitable for fixed installations in restaurants, dance studios and retail outlets where simple music control is required. It can play and control music from CDs and USB storage devices. It has professional connections for microphones and amplifier systems. The device has a whole range of advanced functions, such as pitch control, seamless loops, cueing and can be conveniently controlled via a remote control.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397655971

Poids: 3,65 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.10 m

Caractéristiques:

- Interface USB 2.0 pour le raccordement de périphériques de stockage USB
- Entrée microphone réglable (XLR/jack)
- Sortie master réglable (XLR/RCA)
- Lecteur slot-in
- Écran lumineux à matrice de points VFD avec prise en charge ID3-tag
- Fonction Pitch Bend
- Fonction Cue
- Seamless Loop/Re-loop
- Démarrage immédiat
- Lecture d'un seul titre ou de l'ensemble des titres
- Navigation dans les dossiers
- Fonction de répétition
- Programmation de titres
- Affichage à barres
- Grands boutons rétroéclairés Play/Pause et Cue
- Touches de recherche pour une avance et un retour rapides

- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Écran VFD
- Réglage du niveau: $\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; installation; Restaurants, bars et hôtels; centres sportifs/centres de fitness

Données techniques:

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	Max. 9 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via petits appareils C8 (M) « prise de rasoir » version encastrable câble d'alimentation à prise euro (inclus dans la livraison) Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Commande:	Télécommande infrarouge
Lecteur audio:	Lecteur USB + CD, Anti-choc, Seamless loop; , pitch
Lecteur de CD-ROM:	Insertion-lecteur individuel
Type d'écran:	Écran VFD
Écran:	CD-DA Temps de lecture du titre , Temps de lecture du titre restant , Temps de lecture restant total , diagramme à barres; MP3 Temps de lecture du titre restant , Temps de lecture du titre , diagramme à barres , ID3-Tags
Éléments de commande:	Commutateur de source
Connexions:	Sortie: Line via XLR 3 broches 3,4 V Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 1,7 V Sortie: rec. via 1 x RCA stéréo 0,55 V Entrée: microphone via câble jack XLR/6,35 mm 3 broches (F) prise combo version encastrable Entrée: microphone via Prise jack 6,3 mm (mono) version encastrable
Format de la musique:	CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB max. 64GB
Réglage du niveau:	$\pm 4\%$, $\pm 8\%$, $\pm 16\%$
Matériau:	Métal
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 48,2 cm Profondeur : 27 cm Hauteur : 4,5 cm
Poids:	3,02 kg
Alimentation électrique:	3V CC
Batterie:	2 x Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)

Contenu de la livraison:

- 1 x Appareil
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x câble RCA
- 1 x télécommande

4 x pied
1 x Mode d'emploi