

INTUSONIC VLA42 régulateur de volume 4-IN-1 télécommandé

Régulateur flexible du volume pour 4 sources d'entrée, télécommande IR incluse

Réf. : 12604178

GTIN: 5060502923264



Prix de catalogue: sur demande €

TVA 19% incl.

Description:

The INTUPAK VLA42 adds features to installed audio systems that contractors and integrators often miss. It switches between 4 sources, and adjusts the master volume -- not only via its on-board controls, but also via the optional remote wall panel VRE-11 or the included infrared remote control. One of the 4 inputs features ultra-high CMRR circuitry, accepting long cable runs, making the unit ideally suited where a central audio signal needs to be received from far away just as well as local signals need to be processed. Due to the provided IR sensor extension connector and the digital RS485 control port, the unit can be placed in reach of the operator, just as well as hidden in a suspended ceiling or similar. In combination with the optional VRE-11 wall panel, an additional local audio input is available on the panel. Unlike other products for similar purposes, the VLA42 adopts high-headroom digital potentiometer circuitry for unparalleled audio performance.

Caractéristiques:

- Commandé via Télécommande infrarouge
- (19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 4 x borne enfichable à vis, 1 x prise, 1 x appareil, 6 x angle, 1 x adaptateur, 1 x télécommande, 1 x batterie

Données techniques:

Alimentation électrique: 115/230 V CA, 50/60 Hz

Logistique

EAN / GTIN: 5060502923264

Poids: 1,32 kg

Longueur: 0.27 m

Largeur: 0.27 m

Hauteur: 0.08 m

Puissance totale de raccordement:	Max. 12 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Rapport signal/bruit:	>85 dB
Distorsion harmonique:	<0,05 % avec 1 kHz
Impédance:	Entrée: 12,5 kOhm
Commande:	Télécommande infrarouge
Atténuation de la diaphonie:	>73 dB
Niveau max.:	Entrée: +17,8 dBu
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack 1 HE
Dimension:	Largeur : 16,5 cm Profondeur : 14,6 cm Hauteur : 5,2 cm
Poids:	1,07 kg