

INTUSONIC PAA42+ Dual Output Stereo Media Preamplifier

19" preamplifier with media player, DAB+, wireless audio, IR remote and RS485 control option

Réf. : 12604186

GTIN: 5060502923523



Description:

The INTUWORX PAA42+ is a media preamp/mixer which combines a 6-input stereo preamplifier with 2 microphone inputs and an internal media player. The microphone section features phantom power and high-pass filters, and allows automatic attenuation of the music signal (talkover/priority), making this unit a popular choice with fitness instructors. The internal media player offers USB replay, DAB+ and FM reception, LINKOUSTIC 5.0 wireless audio link and an IR remote control. The two master outputs with fire evacuation facilities can work mono or stereo, and the main output can be remotely controlled via RS485 with the optional VRE11 wall panel. The second output also offers the direct choice of selected inputs as sources, making it effectively a zone output. A dedicated priority line input for a chime or message player, as well as one of the stereo inputs being balanced for long cable runs, complete this unit.

Logistique

EAN / GTIN: 5060502923523

Poids: 3,90 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.10 m

Caractéristiques:

- Commandé via Télécommande infrarouge; RS 485; LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Écran LCD
- (19") 48,3 cm installation en rack
- Boîtier du pupitre
- Pour des domaines d'application tels que: Installation; Restaurants, bars et hôtels
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Alimentation électrique: 115/230 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement:	Max. 12 W
Type de protection:	IP20
Classe de protection:	SK I
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Fusible de l'appareil:	5 x 20 mm, T 0,5 A fusible interchangeable
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>102 dB
Distorsion harmonique:	<0,015 % avec 1 kHz
Commande:	Télécommande infrarouge; RS 485; LINKOUSTIC 4.2 Wireless Audio Link
Bluetooth:	Version: 5,0
Nom de l'appareil Bluetooth:	LINKOUSTIC
Lecteur audio:	USB + Bluetooth; DAB+; Radio FM
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Atténuation de la diaphonie:	>63 dB
Type d'écran:	Écran LCD
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume, Talkover réglable, commutateur d'alimentation fantôme
Connexions:	Entrée: Line via 3 x RCA stéréo Entrée: Line via 2 x Câble jack 6,3 mm (sym.) Entrée: microphone via 2 x Câble jack 6,3 mm (sym.) Entrée: microphone via borne enfichable à vis Sortie: Master via borne enfichable à vis Sortie: zones via borne enfichable à vis Sortie: rec. via RCA stéréo Mise en sourdine via borne enfichable à vis RS 485 via 1 x RJ-45 (F) version encastrable Emergency via borne enfichable à vis Priority via borne enfichable à vis Antenne via 2 x SMA (F) version encastrable
Format de la musique:	MP3, WAV; FLAC, APE
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB max. 64GB (FAT 32)
Port USB:	USB 2.0, type B
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	(19") 48,3 cm installation en rack Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 48,3 cm Profondeur : 25 cm Hauteur : 4,4 cm
Poids:	3,35 kg

Contenu de la livraison:

- 1 x Mode d'emploi
- 1 x Appareil
- 1 x Câble secteur/câble d'alimentation
- 1 x prise
- 4 x pied

1 x Antenne
1 x adaptateur
1 x télécommande
1 x Batterie