

OMNITRONIC UHF E-FLEX 2, Wireless Mic System 559-575 MHz

License-free 2-channel microphone system (UHF 559 - 575 MHz) with auto sync, incl. rack kit

Réf. : 13063371

GTIN: 4026397740233



Prix de catalogue: 117.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Récepteur à 2 canaux et 2 microphones à main en technique UHF-PLL
- Quick and easy frequency adjustment at handheld transmitter
- 16 canaux au choix
- 2 canaux séparés avec réglage du volume
- Sortie symétrique XLR par canal
- Sortie jack 6,3 mm pour signal mixte
- Antennes BNC amovibles
- A une portée de jusqu'à 30m par visibilité
- récepteur**
- Multicolore Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Boîtier du pupitre
- (19") 48,3 cm installation en rack possible
- microphone**
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Multicolore Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Indicateur de charge
- L'étendue des fournitures**
- 1 x récepteur, 1 x bloc d'alimentation externe, 2 x Antenne, 1 x microphone, 1 x câble jack, 2 x Étrier, 6 x vis, 4 x pied, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397740233

Poids: 2,25 kg

Longueur: 0.41 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.07 m

Données techniques:

Type: Ensemble complet sans fil

Classe de protection: SK III

Nombre de canaux:	2
Plage de fréquence:	50 - 15000 Hz
Portée:	Jusqu'à 30m par visibilité
Bande de fréquences:	UHF 559 - 575 MHz
Modulation:	FM
Sélection de la fréquence:	16 fréquence commutable En 2 groupes
Poids:	1,87 kg
Récepteur	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz 12V CC 500 mA
Puissance totale de raccordement:	Max. 3,1 W
Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) Câble et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite
Rapport signal/bruit:	>90 dB
Distorsion harmonique:	<0,05 % avec 1 kHz
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LED 7 segments 4 chiffres
Écran:	Sourdine; Canal , Fréquence , niveau audio AF , intensité du signal RF
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Contrôle du volume par canal
Connexions:	Entrée: Antenne via 2 x BNC (F) Sortie: microphone via 1 x Prise 6,3 mm (asym.) Sortie: microphone via 2 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Matériau:	Métal
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre (19") 48,3 cm installation en rack possible
Profondeur de pose:	18,5 cm
Dimension:	Largeur : 21,1 cm Profondeur : 14,4 cm Hauteur : 4,2 cm
Poids:	0,970 kg
Microphone	
Type:	Émetteur à main
Alimentation électrique:	3V CC
Type de micro:	Dynamique
Caractéristique directionnelle:	Cardioïde
Batterie:	Mignon (AA) (non incluse dans la livraison)
Sensibilité:	-54 dB
Puissance de sortie RF:	10 mW
Couleur du boîtier:	Noir
Type d'écran:	Multicolore Écran LED 7 segments 4 chiffres
Écran:	Fréquence , Canal , indicateur de charge , Sourdine
Commutateur:	Interrupteur On/Off/Mute

Matériau:	Métal
Dimension:	Longueur : 24,3 cm Diamètre : Ø 5,5 cm
Poids:	0,270 kg