

## PSSO PXS ONE 1-channel True Diversity Receiver 470-510 MHz

License-free true diversity wireless receiver with auto scan, 3-band EQ, TFT color display & rack kit

Réf. : 13063500

GTIN: 4026397743975



**Prix de catalogue: 332.01 €**

TVA 19% incl.

### Caractéristiques:

- Récepteur radio professionnel multifréquence avec technique True Diversity pour une utilisation sur scène
- Des composants de haute qualité et des caractéristiques bien pensées garantissent des performances optimales et une grande fiabilité
- Convient aux grandes installations multicanaux
- Jusqu'à 28 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- A une portée de jusqu'à 200m
- Réglage automatique de la fréquence
- Spectrum analysis to identify interference frequencies
- Jogdial multifonctionnel pour le guidage par menu
- 2 antennes amovibles (BNC) permettent la combinaison avec un séparateur d'antenne externe
- Multicolore Écran TFT
- Indicateur de charge
- Boîtier du pupitre
- (19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE

#### L'étendue des fournitures

- 1 x récepteur, 2 x Antenne, 1 x bloc d'alimentation externe, 4 x pied, 1 x Câble USB, 1 x câble jack, 2 x Câble BNC, 2 x Étrier, 4 x vis

### Logistique

EAN / GTIN: 4026397743975

Poids: 2,17 kg

Longueur: 0.42 m

Largeur: 0.32 m

Hauteur: 0.07 m

### Données techniques:

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| Type:                    | Récepteur                                |
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>12V CC 1000 mA |

|                                   |                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance totale de raccordement: | 3,6 W                                                                                                                                                          |
| Classe de protection:             | SK III                                                                                                                                                         |
| Branchement électrique:           | Alimentation électrique via fiche creuse (M) câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)<br>Tramite                                 |
| Nombre de canaux:                 | 1                                                                                                                                                              |
| Plage de fréquence:               | 30 - 19000 Hz                                                                                                                                                  |
| Rapport signal/bruit:             | >110 dB                                                                                                                                                        |
| Distorsion harmonique:            | <0,5 % avec 1 kHz                                                                                                                                              |
| Portée:                           | Jusqu'à 200m                                                                                                                                                   |
| Bande de fréquences:              | UHF 470 - 510 MHz                                                                                                                                              |
| Diversity:                        | True Diversity                                                                                                                                                 |
| Bande passante:                   | 40 MHz                                                                                                                                                         |
| Stabilité de fréquence:           | ± 0,001 %                                                                                                                                                      |
| Fonctionnement parallèle:         | Max. 28 Émetteur                                                                                                                                               |
| Sélection de la fréquence:        | Fréquence scannable automatiquement                                                                                                                            |
| Couleur du boîtier:               | Noir                                                                                                                                                           |
| Type d'écran:                     | Multicolore Écran TFT                                                                                                                                          |
| Écran:                            | Fréquence , Groupe , Canal , indicateur de charge; intensité du signal RF , niveau audio AF , Antenne A/B , Sourdine                                           |
| Éléments de commande:             | Interrupteur d'alimentation, Encodeur, Exit, sync palpeur                                                                                                      |
| État LED:                         | Power                                                                                                                                                          |
| Connexions:                       | Entrée: Antenne via 2 x BNC (F) 11,54 V<br>Sortie: microphone via 1 x Prise 6,3 mm (asym.)<br>Sortie: microphone via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Égaliseur:                        | Régulateur 3 bandes                                                                                                                                            |
| Port USB:                         | 2 x type C                                                                                                                                                     |
| Matériau:                         | Métal                                                                                                                                                          |
| Cotes d'installation:             | 23,5 cm x                                                                                                                                                      |
| Conception du boîtier:            | Boîtier du pupitre<br>(19") 48,3 cm installation en rack possible 1 HE                                                                                         |
| Dimension:                        | Largeur : 21,2 cm<br>Profondeur : 25 cm<br>Hauteur : 4,53 cm                                                                                                   |
| Poids:                            | 1,74 kg                                                                                                                                                        |
| Câble jack                        |                                                                                                                                                                |
| Dimension:                        | Longueur : 100 cm                                                                                                                                              |
| Câble BNC                         |                                                                                                                                                                |
| Dimension:                        | Longueur : 53 cm                                                                                                                                               |