

OMNITRONIC AIRSIS 2.4G Wireless XLR Kit (mic/line)

Wireless XLR audio system for dynamic microphones and line signals, 2.4 GHz

Réf. : 13072203

GTIN: 4026397744729



Prix de catalogue: 117.81 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

- Plug-on system with transmitter and receiver ready to use
- Élimine les longueurs de câble gênantes
- For use with mixers, active speakers and dynamic microphones
- Appariement automatique
- 24 bits/48 kHz pour une qualité sonore ultime
- Latence extrêmement faible
- Batteries rechargeables au lithium
- Plusieurs récepteurs peuvent être couplés à un seul émetteur
- A une portée de jusqu'à 30m par visibilité
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Indicateur de fonction par LED pour contrôler l'état de fonctionnement
- Samplingrate: 48 kHz
- Note: The device does not provide phantom power. Therefore, only dynamic microphones and condenser microphones that are battery-operated can be used.

Émetteur

- Sans fil, flexible et polyvalent

L'étendue des fournitures

- 1 x Émetteur, 1 x récepteur, 1 x Câble USB, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Logistique

EAN / GTIN: 4026397744729

Poids: 0,24 kg

Longueur: 0.15 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

Type: Transmission audio

Classe de protection: SK III

Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB C (W) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)
	Tramite
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Distorsion harmonique:	Mic/Line <0,02 % avec 1 kHz
Portée:	Jusqu'à 30m par visibilité
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Latence:	5,8 ms
Couleur du boîtier:	Noir mat
Samplingrate:	48 kHz
Convertisseur:	24 bit
Matériau:	Plastique
Poids:	0,14 kg
Émetteur	
Branchement électrique:	Pile/batterie intégré Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 600 mAh, 2,22 Wh
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation, Commutateur de sensibilité à l'entrée
État LED:	Power, Sourdine, indicateur de charge, Appairage
Connexions:	Entrée: Mic/Line via 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Entrée des canaux:	1 x Mono avec interrupteur Mic-Line
Port USB:	1 x type C
Dimension:	Longueur : 10,7 cm Largeur : 3,0 cm Profondeur : 2,2 cm
Poids:	0,047 kg
Récepteur	
Branchement électrique:	Pile/batterie intégré Tramite
Type de batterie:	1 x Lithium-Ion 3,7 V, 800 mAh, 2,96 Wh
Éléments de commande:	Interrupteur d'alimentation
État LED:	Power, Sourdine, indicateur de charge, Appairage
Connexions:	Sortie: Mic/Line via 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Port USB:	1 x type C
Dimension:	Longueur : 10,7 cm Largeur : 3,0 cm Profondeur : 2,2 cm
Poids:	0,044 kg
Câble USB	
Longueur du câble:	0,5 m
Raccord A:	1 x USB (M)
Raccord B:	2 x USB C (M)
Poids:	0,02 kg