

OMNITRONIC WS-1R 2.4GHz Receiver

Digital audio transmission system 2.4 GHz

Réf. : 13072211

GTIN: 4026397512052



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

- Digital receiver for wireless reception of stereo audio signals with 2.4 GHz
- Transmit music via radio from your PC or MP3 player to your stereo or active speaker with outstanding audio quality
- Simultaneous operation of an unlimited number of receivers possible
- Digital transmission in the 2.4 GHz range provides for high resistance to interference and unique sound quality (16 bits/48 kHz)
- Operating range up to 30 m indoors and up to 50 m outdoors
- Stereo audio output: RCA L/R
- Push button for pairing with the transmitter
- Removable rod antenna
- Operation via supplied power unit
- Rugged, compact metal housing
- Supports PC and Mac
- 2.4 GHz ISM band - license-free worldwide
- Commandé via Wi-Fi
- A une portée de jusqu'à 50m à l'extérieur
- A une portée de jusqu'à 30m dans les bâtiments
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier

Logistique

EAN / GTIN: 4026397512052

Poids: 0,28 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.16 m

Hauteur: 0.04 m

Données techniques:

Type: Transmission audio

| | |
|-------------------------|--|
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via USB, type B câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) |
| | Tramite |
| Plage de fréquence: | 20 - 20000 Hz |
| Rapport signal/bruit: | >96 dB |
| Commande: | Wi-Fi |
| Portée: | Jusqu'à 50m à l'extérieur Jusqu'à 30m dans les bâtiments |
| Bande de fréquences: | 2,4 GHz |
| Matériau: | Métal |
| Dimension: | Largeur : 11 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 6,3 cm |
| Poids: | 0,22 kg |
| Power supply: | 5 V DC, 500 mA |
| | via USB port or supplied PSU |
| Carrier frequency: | 2406-2472 MHz (ISM), 32 channels |
| Modulation: | GFSK |
| THD: | -70 dB |
| Crosstalk: | -96 dB |
| USB port: | 2.0, type mini B |
| Line output: | RCA L/R |
| Converter: | 16 bits |
| Sample rate: | 48 kHz |