



### Caractéristiques:

#### FUTURELIGHT DMB-150 LED Moving Head

LED beam with 150 W COB LED

- Extremely high light output
- Very narrow illumination angle of 5°
- Light beam can easily be centered and moved exactly
- 10, 12, 13 or 16 DMX channels selectable
- Effect wheel with rotating 3-facet prism and 8-facet prism and beam shaper
- Color wheel with 8 different dichroic color filters plus white
- Rainbow effect with adjustable speed in both directions
- Gobo wheel with 11 static gobos plus open
- With gobo shake function
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Dimmer
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Sound-controlled via built-in microphone
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually

### Logistique

- Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 device the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via any standard DMX controller
- 1 LED
- Gobos
- Effet beam
- L'appareil est refroidi par ventilateur à température contrôlée
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; RDM
- Fixtures disponibles pour LED PC-Control 512; Light Captain

#### **ROADINGER Flightcase 4 x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230**

Trunk case avec roulettes, PRO version

- Pour une protection optimale
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 8 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### **EUROLITE Câble de sécurité AG-15 4 x 1000 mm 15 kg max.**

Câble de sécurité de haute qualité

- Pour assurer des charges au-dessus des personnes
- Câble à torons ronds 6 x 19 avec insert en fibre
- Avec deux cosses
- Correspond DIN EN 12385-4:2008-06 et DIN 56927:2009-03
- Corde à cosse et raccord
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### **Données techniques:**

---

##### **FUTURELIGHT DMB-150 LED Moving Head**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	195 W
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	1
Mouvement de basculement max.TILT:	270° positionnement
Mouvement de pivotement max. PAN:	630° positionnement
Équipement:	Gobos
Canaux DMX:	10
Refroidissement:	Ventilateur à température contrôlée
Commande:	DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone; RDM
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ (1/2 pic):	5°
Couleur du boîtier:	Noir

Dimension:	Largeur : 34,3 cm Profondeur : 24 cm Hauteur : 42,8 cm
Poids:	12,05 kg
DMX channels:	10/12/13/16
DMX connection:	5-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	Array 150 W
LED number:	1
Beam angle:	5°
Color-wheel:	8 dichroic filters plus open
Static gobo-wheel:	11 gobos and open
Maximum PAN-movement:	630°
Maximum TILT-movement:	270°
Dimensions (L x W x H):	343 x 250 x 428 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **ROADINGER Flightcase 4 x DMH-90/150/DMB-160/PLB-230**

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	8 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	29,5 cm x 27 cm x 41 cm
Compartiment central:	9,5 cm x 54 cm x 46,5 cm
Dimension interne:	94,5 cm x 56 cm x 46,5 cm
Dimension:	Largeur : 102,5 cm Profondeur : 60,5 cm Hauteur : 72 cm
Poids:	41,90 kg

#### **EUROLITE Collier de serrage TPC-10, argent**

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	75 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	150 kg
Diamètre du tuyau zone:	48 - 50 mm
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Argenté
Vis de fixation:	M10

Dimension:	Longueur : 10 cm Largeur : 3 cm Profondeur : 9 cm
------------	---

---

Poids:	0,16 kg
--------	---------

---

**EUROLITE Câble de sécurité AG-15 4 x 1000 mm 15 kg max.**

Charge à protéger (BGV C1):	Max. 15 kg
-----------------------------	------------

---

Construction à base de câbles:	6 x 19 FC
--------------------------------	-----------

---

Classe de résistance du câble:	1770
--------------------------------	------

---

Norme:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
--------	---

---

Résistance à la rupture du câble:	1770 N/mm <sup>2</sup>
-----------------------------------	------------------------

---

Surface des fils:	Galvanisé
-------------------	-----------

---

Couleur:	Argenté
----------	---------

---

Plage de température:	-40° C - +100° C
-----------------------	------------------

---

Dimension:	Longueur : 100 cm Diamètre : Ø 0,40 cm
------------	---

---

Poids:	0,10 kg
--------	---------

---

Poids de longueur:	0,0554 kg/m
--------------------	-------------

---

**Contenu de la livraison:**

---

- 1 x Câble d'arrêt
- 1 x Connecteur