



### Caractéristiques:

#### FUTURELIGHT DMH-32 RGBW LED Moving Head

LED moving head with one 32 W RGBW LED (4in1) and unique color effect prism

- Equipped with one 32 W quadcolor LED with RGBW colors
- Comparable to the light output of a 150 W discharge lamp
- Color effect prism: Not only the gobos, also the colors are split
- High PAN/TILT speed
- 16, 18 or 23 DMX channels selectable
- 5-facet prism
- Masterdimmer
- Color presets
- Stepless RGBW color changing
- Gobo wheel with 6 rotating gobos plus open
- All gobos can be interchanged
- With gobo shake function
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution, dimmer intensity, colors
- Manual focus
- Strobe effect with adjustable speed
- Random strobe effect
- Automatic position correction
- PAN angle switchable between 540° and 630°
- Sound-controlled via built-in microphone
- Switch-mode power supply, automatic power supply adaption between 100 and 240 Volts without power selector
- Control board with graphic LCD and foil-keyboard for adjusting the DMX-starting address, PAN/TILT reverse, reset
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function

### Logistique

- The scenes can be modified via the Control Board or via an external controller and loaded into the memory
- Number of scenes can be changed individually
- Software upload by optional accessories via DMX link
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After 8 devices the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via any standard DMX controller
- Commandé via commande de la musique via microphone; RDM

#### **EUROLITE Câble de sécurité AG-15 4 x 1000 mm 15 kg max.**

Câble de sécurité de haute qualité

- Pour assurer des charges au-dessus des personnes
- Câble à torons ronds 6 x 19 avec insert en fibre
- Avec deux cosses
- Correspond DIN EN 12385-4:2008-06 et DIN 56927:2009-03
- Corde à cosse et raccord
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### **Données techniques:**

---

##### **FUTURELIGHT DMH-32 RGBW LED Moving Head**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	60 W
Mouvement de basculement max. TILT:	270° positionnement
Mouvement de pivotement max. PAN:	630° positionnement
Gobos:	Diamètre externe 24mm Diamètre de l'image 19mm
Canaux DMX:	16
Commande:	Commande de la musique via microphone; RDM
Fixtures disponibles pour:	LED PC-Control 512
Angle de départ (1/2 pic):	12°
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 24,4 cm Profondeur : 20,8 cm Hauteur : 34 cm
Poids:	7,40 kg
DMX channels:	16/18/23
DMX connection:	5-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED type:	32 W QCL
LED number:	1
Beam angle:	12°
Rotating gobo-wheel:	6 gobos and open
Outside diameter of the gobos:	24 mm
Image diameter of the gobos:	19 mm
Maximum PAN-movement:	630°
Maximum TILT-movement:	270°

Dimensions (L x W x H):	244 x 208 x 340 mm
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **EUROLITE Collier de serrage TPC-10, argent**

Charge maximale BGV C1 (8 fois):	75 kg
Charge maximale WLL (4 fois):	150 kg
Diamètre du tuyau zone:	48 - 50 mm
Matériau:	Aluminium
Couleur:	Argenté
Vis de fixation:	M10
Dimension:	Longueur : 10 cm Largeur : 3 cm Profondeur : 9 cm
Poids:	0,16 kg

#### **EUROLITE Câble de sécurité AG-15 4 x 1000 mm 15 kg max.**

Charge à protéger (BGV C1):	Max. 15 kg
Construction à base de câbles:	6 x 19 FC
Classe de résistance du câble:	1770
Norme:	DIN EN 12385-4:2008-06, DIN 56927:2009-03
Résistance à la rupture du câble:	1770 N/mm <sup>2</sup>
Surface des fils:	Galvanisé
Couleur:	Argenté
Plage de température:	-40° C - +100° C
Dimension:	Longueur : 100 cm Diamètre : Ø 0,40 cm
Poids:	0,10 kg
Poids de longueur:	0,0554 kg/m

#### **Contenu de la livraison:**

1 x Câble d'arrêt  
1 x Connecteur