



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-1500 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

Logistique

EXPAND Revêtement pour traverse XPTC15W 150 cm blanc

Housse de traverse flexible

- Parfait pour la reproduction de projections lumineuses
- Tissu extrêmement extensible
- Lavable (après le lavage, le tissu doit être traité à nouveau avec un produit ignifuge)
- S'adapte sur toutes les traverses courantes à 3 et 4 points avec des longueurs de côté jusqu'à 30 cm
- Made in Germany

- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin

ALUTRUSS QUADLOCK QQGP 50x50cm white RAL 9010

Plaque de base pour une utilisation mobile

- Ground plate as truss stand
- For the vertical installation of truss elements
- Easy and quick handling
- Multifunctional use
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

ALUTRUSS Plaque en bois 490 x 490 x 30 mm à orifice réservé aux câbles

- Made in Germany

EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight

Spot with 3 x 3 W RGB LEDs, mounting hole and IR remote control

- Compact and bright, making it perfect for truss installation
- Equipped with 3 x 3 W 3in1LED in the colors red, green and blue
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Convenient control possible via IR remote control (optional accessory)
- 3, 5 or 8 DMX channels selectable
- Functions: static colors, stepless RGB color mixture, internal programs, dimmer, strobe effect with variable speed, sound-control, Master/Slave operation
- Dimmer speed (step response) adjustable
- Sound-controlled via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity
- Addressing via control panel with 4-digit LED display
- Ideal for booth construction, stages and any kind of truss
- Ideal for ALUTRUSS 3-POINT SYSTEM DECOLOCK DQ3
- Hanging as well as standing installation possible
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included power cable with safety power plug
- Feed-through output allows to power up to 8 devices
- DMX control via every standard DMX controller
- 3 LED puissantes 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via Télécommande infrarouge (facultatif); stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 16°

ALUTRUSS Semi-cône QUADLOCK à filetage M10

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

ACCESSORY Vis à six pans creux M10 x 40 mm

- Filetage M10

Données techniques:

Poids: 18,83 kg

ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-1500 QUADLOCK

| | |
|----------------------------------|--|
| Construction: | Montage facile |
| Tube porteur: | 50 mm x 2 mm |
| Procédé de soudure: | Impulsion WIG |
| Matière de soudure: | AlMg 5 |
| Matériau du tube: | AlMgSi1 T6 |
| Couleur: | Couleurs alu |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm |
| Dimension: | Longueur : 1,5 m Largeur : 29 cm Hauteur : 29 cm |
| Poids: | 8,90 kg |

EXPAND Revêtement pour traverse XPTC15W 150 cm blanc

| | |
|------------|------------------|
| Couleur: | Blanc |
| Dimension: | Longueur : 1,5 m |
| Poids: | 300 g |

ALUTRUSS QUADLOCK QQGP 50x50cm white RAL 9010

| | |
|---------------|---------|
| Tube porteur: | 50 mm |
| Couleur: | Blanc |
| Poids: | 3,95 kg |

ALUTRUSS Plaque en bois 490 x 490 x 30 mm à orifice réservé aux câbles

| | |
|--------|---------|
| Poids: | 4,24 kg |
|--------|---------|

EUROLITE LED TL-3 TCL 3x3W Trusslight

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 12,00 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Sortie de courant: | 1 x Appareils froids (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 3 x 3 W high-power 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 30 Hz |

| | |
|-----------------------------|---|
| Canaux DMX: | 3; 5; 8 |
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Télécommande infrarouge (facultatif); stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone |
| Préprogrammé dans: | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain |
| Angle de départ: | 16° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 16° |
| Angle de départ (1/10 pic): | 34° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 12,1 cm Profondeur : 10,8 cm Hauteur : 10,4 cm |
| Poids: | 900 g |
| DMX connection: | 3-pin XLR |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ALUTRUSS Semi-cône QUADLOCK à filetage M10

| | |
|---------------|-----------------|
| Tube porteur: | 50 mm |
| Couleur: | Couleurs alu |
| Dimension: | Longueur : 6 cm |
| Poids: | 110 g |

ACCESSORY Vis à six pans creux M10 x 40 mm

| | |
|------------|-----------------|
| Filetage: | Filetage M10 |
| Dimension: | Longueur : 4 cm |
| Poids: | 20 g |