



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sil

PAR-56 spot with 151 LEDs in the colors red, green and blue

- Equipped with 151 x 5 mm LED: 51 x red, 49 x green, 51 x blue
- Operable in stand-alone mode or with DMX interface
- DMX-512 control possible via any commercial DMX-controller (occupies 5 channels)
- 3 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via LED display
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and three operating buttons
- Functions: static colors; RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX; master/slave
- Housing available in silver or in black
- Locking possibility at the mounting bracket
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 151 LED puissantes 5 mm R/G/B (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 21°

### Logistique

#### ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot court

Trunk case

- Avec 4 compartiment d'appareil

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

## Données techniques:

---

Poids: 13,75 kg

---

### EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sil

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	23 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	151 x 5 mm R/G/B (mélange de couleurs homogène)
Canaux DMX:	5; 3
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512
Angle de départ:	21°
Angle de départ (1/2 pic):	21°
Couleur du boîtier:	Argenté
Dimension:	Largeur : 20,5 cm Profondeur : 16,5 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	1,45 kg
<b>Spécifications juridiques</b>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

### ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot court

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce

Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	22 cm x 22 cm x 24 cm
Dimension interne:	44 cm x 44 cm x 24 cm
Dimension:	Largeur : 48,5 cm Profondeur : 48,5 cm Hauteur : 31 cm
Poids:	7,95 kg