



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sil

PAR-56 spot with 151 LEDs in the colors red, green and blue

- Equipped with 151 x 5 mm LED: 51 x red, 49 x green, 51 x blue
- Operable in stand-alone mode or with DMX interface
- DMX-512 control possible via any commercial DMX-controller (occupies 5 channels)
- 3 or 5 DMX channels selectable for numerous applications
- Sound-control via built-in microphone
- Adjustable microphone sensitivity via LED display
- Comfortable addressing and setting via control panel with LED display and three operating buttons
- Functions: static colors; RGB color blend, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX; master/slave
- Housing available in silver or in black
- Locking possibility at the mounting bracket
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 151 LED puissantes 5 mm R/G/B (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light'J; LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 21°

Logistique

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot court

Trunk case

- Avec 4 Compartiment d'appareil

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 13,75 kg

EUROLITE LED PAR-56 RGB 5mm Short 5CH sil

| | |
|-----------------------------------|--|
| Alimentation électrique: | 230 V AC, 50 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 23 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Fixe Câble d'alimentation à prise contact de protection |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| LED: | 151 x 5 mm R/G/B (mélange de couleurs homogène) |
| Canaux DMX: | 5; 3 |
| Entrée DMX: | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable |
| Commande: | Stand-alone; DMX; Commande de la musique via Microphone |
| Préprogrammé dans: | Light´J; LED PC-Control 512 |
| Angle de départ: | 21° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 21° |
| Couleur du boîtier: | Argenté |
| Dimension: | Largeur : 20,5 cm Profondeur : 16,5 cm Hauteur : 24 cm |
| Poids: | 1,45 kg |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

ROADINGER Flightcase EPS-56 4xPAR-56 Spot court

| | |
|----------------------------------|---------|
| Charge maximale: | 25 kg |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm |
| Poignée rabattables: | 2 Pièce |
| Charnière de blocage: | 2 Pièce |

| | |
|----------------------------|--|
| Fermeture: | Fermeture papillon : 1 Pièce |
| Matériau: | Bois multiplex bouleau, 7 mm |
| Couleur: | Marron foncé, laminé |
| Dimension du compartiment: | 22 cm x 22 cm x 24 cm |
| Dimension interne: | 44 cm x 44 cm x 24 cm |
| Dimension: | Largeur : 48,5 cm Profondeur : 48,5 cm Hauteur : 31 cm |
| Poids: | 7,95 kg |