

EUROLITE Set LED KLS-50 + transmitter + receiver

Réf.: 20000050

GTIN:









L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques: Logistique

EUROLITE LED KLS-50 Compact Light Set

DMX LED spotlight set with COB LEDs for mobile use

- Complete LED light set with four compact LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Wide beam angle provides high luminosity at a short distance
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 1 tricolor LED per spot (RGB)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Supports QuickDMX the wireless DMX-system from Eurolite
- Built-in phantom fed socket for QuickDMX receiver (see accessories)
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 or IR remote control
- DMX512 control via regular DMX controller
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included) or truss
- Black lacquered metal version with movable mounting bracket
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 2 IEC outputs for power supply of further devices

- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; pédale de commande câblée (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; Light Captain

L'étendue des fournitures

1 x télécommande

EUROLITE Émetteur QuickDMX

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x Câble USB

EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

Récepteur sans fil DMX compact 2,4 Ghz, alimentation fantôme

- Adaptateur XLR (femelle) à 5 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

L'étendue des fournitures

- 1 x Appareil, 1 x Mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

Données techniques:		
Poids:	6,44 kg	
EUROLITE LED KLS-50 Compact Light Se	et	
Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz	
Puissance totale de raccordement:	65,00 W	
Type de protection:	IP20	
Type de lampe:	Lampe LED	

Commande:	Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; pédale de commande câblée (facultatif)
Préprogrammé dans:	Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
Dimension:	Largeur : 72 cm
	Profondeur : 9 cm
	Hauteur : 23,5 cm
Poids:	6,20 kg
DMX channels:	2/3/4/5/12/15/20
DMX connection:	3-pin XLR
QuickDMX connection:	5-pin XLR
Sound control:	via built-in microphone
LED type:	COB 15 W
Number of LEDs:	4
Beam angle:	40°
TV spigot:	D = 28 mm
Dimensions (L x W x H):	720 x 90 x 235 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Émetteur QuickDMX

100-240 V CA, 50/60 Hz
5V CC 1000 mA
IP20
Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)
Tramite
Sortie 512
1 x XLR (M) 3 broches
QuickDMX; DMX; plug and play
Jusqu'à 400m
2,4 GHz
Max. 6 Émetteur
19 dBm
GFSK
Argenté
Longueur : 21,2 cm Diamètre : Ø 1,8 cm
0,15 kg

EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX

Alimentation électrique: 5V CC

Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via XLR (F) 5 broches version encastrable
	Tramite
Canaux DMX:	Entrée 512
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 5 broches
Commande:	DMX; QuickDMX; plug and play
Portée:	Jusqu'à 400m
Fréquence porteuse:	2,4 GHz
Fonctionnement parallèle:	Max. 6 Émetteur
Modulation:	GFSK
Couleur:	Argenté
Dimension:	Longueur : 21,2 cm
	Diamètre : Ø 1,8 cm
Poids:	0,10 kg