



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED KLS-50 Compact Light Set

DMX LED spotlight set with COB LEDs for mobile use

- Complete LED light set with four compact LED spots
- Crossbar with integrated DMX control unit
- Installation via TV pin for tripods with 28 mm interior diameter
- Ultra-light ideally suited for mobile use
- Wide beam angle provides high luminosity at a short distance
- Comes pre-assembled with practical transport bag
- 1 tricolor LED per spot (RGB)
- Movable and tiltable spotlights
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with processor-controlled color change
- Supports QuickDMX - the wireless DMX-system from Eurolite
- Built-in phantom fed socket for QuickDMX receiver (see accessories)
- Master/Slave operation
- Sound-control via built-in microphone with sensitivity control
- Convenient control possible via optional 4-pedal foot pedal FP-1 or IR remote control
- DMX512 control via regular DMX controller
- Optimized for control with the optional control panel DMX LED Operator 4
- Via DMX, each spot can be individually controlled
- DMX functions: dimmer, automatic mode, music control, strobe effect
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED display
- Suited for installation on a lighting stand (not included) or truss
- Black lacquered metal version with movable mounting bracket
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Ready for connection with power cord and safety plug
- 2 IEC outputs for power supply of further devices

### Logistique

- Commandé via Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX; Pédale de commande câblée (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain

**L'étendue des fournitures**

- 1 x télécommande

**EUROLITE Émetteur QuickDMX**

Émetteur sans fil DMX compact 2,4 GHz

- Adaptateur XLR (mâle) à 3 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Peut envoyer jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via QuickDMX; DMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

**L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x câble USB

**EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX**

Récepteur sans fil DMX compact 2,4 Ghz, alimentation fantôme

- Adaptateur XLR (femelle) à 5 pôles facile à utiliser avec antenne pivotante
- Avec le DMX sans fil, le câblage coûteux entre le contrôleur DMX et les appareils commandés par DMX dans les installations d'éclairage est supprimé
- Grâce à la modulation GFSK avec 78 canaux, fonctionnement sans interférences même à côté d'autres émetteurs-récepteurs QuickDMX et d'autres appareils sans fil dans la bande des 2,4 GHz (comme par exemple Wi-Fi et Bluetooth)
- Chaque émetteur peut desservir de 1 à 512 récepteurs QuickDMX
- Indicateur de fonction LED
- Émetteur-récepteur, utilisable comme émetteur et récepteur
- Nécessite une alimentation fantôme 5 V pour fonctionner
- Peut recevoir et traiter jusqu'à 512 canaux DMX
- Commandé via DMX; QuickDMX; plug and play
- A une portée de jusqu'à 400m
- Jusqu'à 6 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences

**L'étendue des fournitures**

- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x déclaration de conformité

**Données techniques:**

Poids: 6,44 kg

**EUROLITE LED KLS-50 Compact Light Set**

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 65,00 W

Type de protection: IP20

Type de lampe: Lampe LED

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Commande:                        | Télécommande infrarouge; stand-alone; DMX;<br>Pédale de commande câblée (facultatif) |
| Préprogrammé dans:               | Light J; LED PC-Control 512; Light Captain   |
| Dimension:                       | Largeur : 72 cm<br>Profondeur : 9 cm<br>Hauteur : 23,5 cm                            |
| Poids:                           | 6,20 kg  |
| DMX channels:                    | 2/3/4/5/12/15/20   |
| DMX connection:                  | 3-pin XLR  |
| QuickDMX connection:             | 5-pin XLR  |
| Sound control:                   | via built-in microphone  |
| LED type:                        | COB 15 W   |
| Number of LEDs:                  | 4  |
| Beam angle:                      | 40°  |
| TV spigot:                       | D = 28 mm  |
| Dimensions (L x W x H):          | 720 x 90 x 235 mm  |
| <b>Spécifications juridiques</b> |  |
| Produit spécial:                 | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages                               |
| Utilisation:                     | Éclairage pour effets de spectacle   |

#### **EUROLITE Émetteur QuickDMX**

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Alimentation électrique:  | 100-240 V CA, 50/60 Hz<br>5 V CC 1 A  |
| Type de protection:       | IP20  |
| Branchement électrique:   | Alimentation électrique via Fiche creuse (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation pour<br>raccordement au réseau USB A (inclus dans la<br>livraison) |
| Canaux DMX:               | Sortie 512  |
| Entrée DMX:               | 1 x XLR (M) 3 broches   |
| Commande:                 | QuickDMX; DMX; plug and play  |
| Portée:                   | Jusqu'à 400m  |
| Fréquence porteuse:       | 2,4 GHz   |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur   |
| Modulation:               | GFSK  |
| Couleur:                  | Argenté   |
| Dimension:                | Longueur : 21,2 cm<br>Diamètre : Ø 1,8 cm   |
| Poids:                    | 150 g   |

#### **EUROLITE Récepteur alimentation fantôme QuickDMX**

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Alimentation électrique: | 5 V CC |
| Type de protection:      | IP20   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Branchement électrique:   | Alimentation électrique via XLR (F) 5 broches<br>version encastrable |
| Canaux DMX:               | Entrée 512   |
| Sortie DMX:               | 1 x XLR (F) 5 broches  |
| Commande:                 | DMX; QuickDMX; plug and play   |
| Portée:                   | Jusqu'à 400m   |
| Fréquence porteuse:       | 2,4 GHz  |
| Fonctionnement parallèle: | Max. 6 Émetteur  |
| Modulation:               | GFSK   |
| Couleur:                  | Argenté  |
| Dimension:                | Longueur : 21,2 cm<br>Diamètre : Ø 1,8 cm                            |
| Poids:                    | 100 g  |