



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### ALUTRUSS Traverse 2 points DECOLOCK DQ2-1000

Système de traverse 2 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques Quick-Lock
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin; Agencement de salons; Centres sportifs/Centres de fitness; Scène; Clubs/Écoles de danse; Bailleur; Théâtre; Agencement de salons et magasin; Installation
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

#### ALUTRUSS Traverse 2 points DECOLOCK DQ2-2000

Système de traverse 2 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques Quick-Lock
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande

### Logistique

- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin; Agencement de salons; Centres sportifs/Centres de fitness; Scène; Clubs/Écoles de danse; Bailleur; Théâtre; Agencement de salons et magasin; Installation
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### **L'étendue des fournitures**

- 1 x set de connecteurs

### **ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ2-PAL31V**

Système de traverse 2 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques Quick-Lock
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Direction Vertical
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin; Agencement de salons; Centres sportifs/Centres de fitness; Scène; Clubs/Écoles de danse; Bailleur; Théâtre; Agencement de salons et magasin; Installation

#### **L'étendue des fournitures**

- 2 x set de connecteurs

### **ALUTRUSS Plaque murale DECOLOCK DQ2-WPM MALE**

Système de traverse 2 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques Quick-Lock
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Centres sportifs/Centres de fitness; Agencement de magasin; Théâtre; Agencement de salons et magasin; Installation; Scène

### **ALUTRUSS Broche individuelle DECOLOCK**

- Tube porteur: 35 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin

### **ALUTRUSS Goupille individuelle DECOLOCK**

- Tube porteur: 35 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin

## **Données techniques:**

---

Poids: 36,28 kg

---

#### **ALUTRUSS Traverse 2 points DECOLOCK DQ2-1000**

Tube porteur: 35 mm x 2 mm

---

Procédé de soudure: Impulsion WIG

---

Matière de soudure: AlMg 5

---

Couleur: Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 10 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 1 m  
Largeur : 22 cm  
Hauteur : 3,50 cm

---

Poids: 1,35 kg

---

#### **ALUTRUSS Traverse 2 points DECOLOCK DQ2-2000**

Tube porteur: 35 mm x 2 mm

---

Procédé de soudure: Impulsion WIG

---

Matière de soudure: AlMg 5

---

Couleur: Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 10 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 2 m  
Largeur : 22 cm  
Hauteur : 3,50 cm

---

Poids: 3 kg

---

#### **ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DECOLOCK DQ2-PAL31V**

Tube porteur: 35 mm x 2 mm

---

Couleur: Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 10 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 40 cm  
Largeur : 40 cm  
Hauteur : 40 cm

---

Poids: 1,95 kg

---

#### **ALUTRUSS Plaque murale DECOLOCK DQ2-WPM MALE**

Tube porteur: 35 mm; 35 mm x 2 mm

---

Couleur: Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande

---

Poids: 420 g

---

**ALUTRUSS Broche individuelle DECOLOCK**

Tube porteur:	35 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	10 g

**ALUTRUSS Goupille individuelle DECOLOCK**

Tube porteur:	35 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	3 g