



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### ALUTRUSS Traverse 4 voies DQ4-1000 DECOLOCK

Système de traverse 4 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

#### ALUTRUSS Traverse 4 voies DQ4-2000 DECOLOCK

Système de traverse 4 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm

### Logistique

- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

**L'étendue des fournitures**

- 1 x set de connecteurs

**ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DQ4-PAL30 DECOLOCK**

Système de traverse 4 points universel de conception légère

- Alliage d'aluminium pour un look classique et high-tech
- Montage rapide, efficace et fiable grâce aux connecteurs coniques QUICK-LOCK
- Un vaste choix de longueurs, d'éléments circulaires et d'angles offre un maximum de flexibilité
- Constructions spéciales selon les spécifications du client sur demande
- Tube porteur: 35 mm
- Chaque couleur RAL disponible sur demande
- Modèles à disponibles
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; installation; scène

**L'étendue des fournitures**

- 2 x set de connecteurs

**ALUTRUSS Plaque de base MÂLE DQ4-BPM DECOLOCK**

- Tube porteur: 35 mm
- Made in Europe

**ALUTRUSS Broche individuelle DECOLOCK**

- Tube porteur: 35 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin

**ALUTRUSS Goupille individuelle DECOLOCK**

- Tube porteur: 35 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de magasin

**Données techniques:**

---

Poids: 79,08 kg

---

**ALUTRUSS Traverse 4 voies DQ4-1000 DECOLOCK**

Tube porteur: 35 mm x 2 mm

---

Procédé de soudure: Impulsion WIG

---

Matière de soudure: AlMg 5

---

Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	10 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 100 cm Largeur : 22 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	3,70 kg

#### **ALUTRUSS Traverse 4 voies DQ4-2000 DECOLOCK**

Tube porteur:	35 mm x 2 mm
Procédé de soudure:	Impulsion WIG
Matière de soudure:	AlMg 5
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	10 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 200 cm Largeur : 22 cm Hauteur : 22 cm
Poids:	6,7 kg

#### **ALUTRUSS Coin 3 voies 90° DQ4-PAL30 DECOLOCK**

Tube porteur:	35 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu; chaque couleur RAL disponible sur demande
Entretoise diamètre x épaisseur:	10 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 40 cm Largeur : 40 cm Hauteur : 40 cm
Poids:	3,55 kg

#### **ALUTRUSS Plaque de base MÂLE DQ4-BPM DECOLOCK**

Tube porteur:	35 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,92 kg

#### **ALUTRUSS Broche individuelle DECOLOCK**

Tube porteur:	35 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,01 kg

#### **ALUTRUSS Goupille individuelle DECOLOCK**

Tube porteur:	35 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	0,003 kg