



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

#### ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2500 QUADLOCK

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm

### Logistique

- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

**L'étendue des fournitures**

- 1 x set de connecteurs

**ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK**

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

**L'étendue des fournitures**

- 1 x set de connecteurs

**ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK**

Système de traverses 4 points

- Alliage solide EN-AW 6082 pour une grande capacité de charge
- Tubes en aluminium de haute qualité de 50 mm de diamètre
- Poids réduit
- Distance entre les centres de trou : 240 mm
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse

**L'étendue des fournitures**

- 2 x set de connecteurs

**ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQG Cône mâle QUADLOCK**

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

**Cône**

- Filetage M8

**ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK**

Set QUICK-LOCK

- Accessoires pour le système de traverses robuste avec Quick-Lock
- Pour une utilisation avec le système TRI/QUAD
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

**L'étendue des fournitures**

- 2 x splint, 2 x boulon

**Données techniques:**

---

Poids: 157,34 kg

---

#### **ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2000 QUADLOCK**

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Procédé de soudure: Impulsion WIG

---

Matière de soudure: AlMg 5

---

Matériau du tube: AlMgSi1 T6

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 2 m  
Largeur : 29 cm  
Hauteur : 29 cm

---

Poids: 10,80 kg

---

#### **ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-2500 QUADLOCK**

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Procédé de soudure: Impulsion WIG

---

Matière de soudure: AlMg 5

---

Matériau du tube: AlMgSi1 T6

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 2,5 m  
Largeur : 29 cm  
Hauteur : 29 cm

---

Poids: 11,85 kg

---

#### **ALUTRUSS Traverse 4 voies 6082-3000 QUADLOCK**

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Procédé de soudure: Impulsion WIG

---

Matière de soudure: AlMg 5

---

Matériau du tube: AlMgSi1 T6

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 3 m  
Largeur : 29 cm  
Hauteur : 29 cm

---

Poids: 14,2 kg

---

#### **ALUTRUSS Coin 3 voies 90° 6082L-30 QUADLOCK**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Construction:                    | Montage facile   |
| Tube porteur:                    | 50 mm x 2 mm   |
| Couleur:                         | Couleurs alu   |
| Entretoise diamètre x épaisseur: | 16 x 2 mm  |
| Dimension:                       | Longueur : 50 cm<br>Largeur : 50 cm<br>Hauteur : 50 cm |
| Poids:                           | 7,95 kg  |

#### **ALUTRUSS Plaque d'extrémité QQG Cône mâle QUADLOCK**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tube porteur: | 50 mm        |
| Couleur:      | Couleurs alu |
| Poids:        | 1,45 kg      |
| Cône          |              |
| Filetage:     | Filetage M8  |

#### **ALUTRUSS Broche de remplacement goupille incl. QUICK-LOCK**

|               |              |
|---------------|--------------|
| Tube porteur: | 50 mm        |
| Couleur:      | Couleurs alu |
| Poids:        | 90 g         |