



**L'article n'est plus disponible.**

## Caractéristiques:

### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Certifié TÜV Süd
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

#### L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

### ALUTRUSS Élément en croix 4 voies 6082AC-41 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse

#### L'étendue des fournitures

- 3 x set de connecteurs

## Logistique

### ALUTRUSS Coin 2 voies 90° V 6082AC-25 TRILOCK

Système de traverses 3 points

- Poids réduit
- Montage facile
- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe
- Pour des domaines d'application tels que: Théâtre; Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse

#### L'étendue des fournitures

- 1 x set de connecteurs

### ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK

- Tube porteur: 50 mm
- Made in Europe

### Données techniques:

---

Poids: 106,54 kg

---

### ALUTRUSS Traverse 3 voies 6082-2500 TRILOCK

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Procédé de soudure: Impulsion WIG

---

Matière de soudure: AlMg 5

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 2,5 m  
Largeur : 29 cm  
Hauteur : 25,70 cm

---

Poids: 9,80 kg

---

### ALUTRUSS Élément en croix 4 voies 6082AC-41 TRILOCK

Construction: Montage facile

---

Tube porteur: 50 mm x 2 mm

---

Couleur: Couleurs alu

---

Entretoise diamètre x épaisseur: 16 x 2 mm

---

Dimension: Longueur : 71 cm  
Largeur : 71 cm  
Hauteur : 25,70 cm

---

Poids: 8 kg

---

### ALUTRUSS Coin 2 voies 90° V 6082AC-25 TRILOCK

Construction:	Montage facile
Tube porteur:	50 mm x 2 mm
Couleur:	Couleurs alu
Entretoise diamètre x épaisseur:	16 x 2 mm
Dimension:	Longueur : 50 cm Largeur : 50 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	4,10 kg

**ALUTRUSS Plaque de base QTG cône mâle TRILOCK**

Tube porteur:	50 mm
Couleur:	Couleurs alu
Poids:	940 g