



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE PAR-38 Spot argent

Boîtier PAR-38 à culot E27 (avec fiche + câble)

- Vis de blocage isolée de la chaleur
- Émission de lumière précise
- Décharge de traction de câble puissante
- Commandé via plug and play
- Avec étrier
- Pour PAR 38

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x porte-filtre, 1 x Mode d'emploi

Logistique

OMNILUX PAR-38 230 V SMD 15 W E-27 LED 2700 K

Ampoule PAR-38

- Montage facile
- Bon indice de rendu de couleur (IRC)
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène

L'étendue des fournitures

- 1 x Source lumineuse

Données techniques:

Poids: 1,06 kg

EUROLITE PAR-38 Spot argent

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: Max. 85 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Branchement électrique: Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection
Tramite

Longueur du câble: Env. 0,9 m

Culot/douille: E27

Type de lampe: Modulable

Création de couleur: Via le cadre du filtre de couleur

Commande: Plug and play

Construction: PAR-38

Couleur du boîtier: Argenté

Système d'enregistrement: Étrier

Matériau: Aluminium

Intégration dans de projecteur: 17,2 cm x 17,2 cm

Dimension: Largeur : 19 cm
Profondeur : 19 cm
Hauteur : 21,5 cm

Poids: 0,70 kg

Étrier

Diamètre des trous de fixation: 2 x Ø12mm

Matériau: Aluminium, 2 mm

Porte-filtre

Diamètre des trous de fixation: 2 x Ø8mm

Matériau: Aluminium

Dimension: Longueur : 17 cm
Largeur : 17 cm
Diamètre : Ø 14 cm

Poids: 0,05 kg

OMNILUX PAR-38 230 V SMD 15 W E-27 LED 2700 K

Tension de service: 230

Tension nominale: 15 W

Culot/douille: E27

Type de lampe: Lampe LED; reflector lamp

Angle de départ: 60°

Construction: Montage facile

Couleur lumineuse: Blanc

Température de couleur: 2700K

Rendu de couleur (CRI):	81 Ra
Durée de démarrage:	0,2 s
Construction:	PAR-38
Température de fonctionnement max.:	40° C
Température de fonctionnement min.:	20° C
Position de fonctionnement:	S180 (universal)
Durée de vie:	20000 h
Flux lumineux:	1250 lm
Longueur d'onde:	608 nm
Courant de la lampe:	0,155 A
Dimensions (LxD):	135x121 mm
Poids:	0,36 kg
Catégorie d'efficacité énergétique (A - G):	F
EPREL-Nr:	1042577