eurolite®

EUROLITE Set 4x LED IP Pixel Strip 160 5m + Trafo + MADRIX NEBULA + KEY entry

Réf. n°: 20000119

GTIN:

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED IP Pixel Strip 160 5 m RGB 12 V

Ruban de LED numérique pour l'intérieur et l'extérieur

- Bande de pixels LED de 5 mètres à commande numérique
- Chaque LED peut être commandée individuellement pour l'affichage de contenus multimédias ou d'effets de défilement spectaculaires, de dégradés de couleurs et d'animations
- Commande par Art-Net avec le contrôleur Art-Net-DMX Node 1 disponible séparément (dispose lui-même de 16 programmes d'éclairage internes)
- Créez facilement des animations avec MADRIX ou tout autre logiciel supportant Art-Net
- Divisible de manière variable en segments
- Livraison sur bobine plastique
- 1 connecteur (4 pôles) pour Art-Net et 1 pour le raccordement en série
- 160 LED puissantes SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
- Commandé via Contrôleur du système
- Convient à une utilisation en extérieur
- Pour des domaines d'application tels que: Agencement de salons et magasin; Clubs/Écoles de danse; Installation; Restaurants, bars et hôtels
- Fonctionnement silencieux

  L'étendue des fournitures
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi

EUROLITE Electr. LED Transformer, 12V, 16,5A

Transformateur électronique

- Switch-mode power supply with 12 V DC constant output voltage
- L x W x H: 205 x 110 x 50 mm

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

MADRIX NEBULA

Interface Artnet et USB pour le contrôle des pixels des bandes LED et ruban LED

- Peut envoyer jusqu'à 6144 canaux DMX
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Made in Germany
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Agencement de salons et magasin; Installation; Restaurants, bars et hôtels
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

MADRIX KEY entry

MADRIX KEY + MADRIX 5 license entry

- Includes 1x MADRIX KEY and 1x MADRIX 5 License entry
- MADRIX 5 is a powerful, easy-to-use, and award-winning LED lighting control software
- Allows you to realize all kinds of different LED projects and lighting designs
- A normal PC/laptop can be used for professional LED control
- Activates output for up to 8x 512 DMX channels (4,096 DMX channels, or 8 DMX universes, for example) and up to 16,384 DVI voxels (a resolution of 128 x 128 pixels, for example)
- The license is activated via a USB dongle and can be used flexibly on different computers as needed
- Can be upgraded to higher licenses (up to MADRIX 5 KEY maximum)
- Online activation is initially required one time
- Only one MADRIX 5 License is possible per MADRIX KEY
- Only one MADRIX 5 KEY can be connected to the software
- Supports many industry protocols and communication standards for direct connection to your LEDs and LED controllers: Art-Net (I, II, 3, 4) (Unicast & Broadcast), DMX512, Philips Color Kinetics KiNET (V1 / V2), Philips Hue, SPI (via MADRIX NEBULA), Streaming ACN (sACN / E1.31) (Unicast & Multicast), ColourSmart Link, Colorlight A8, Colorlight 5A, Colorlight T9, DVI (VGA, HDMI, and more), Eurolite T9
- Even more options are available via converters or bridging tools
- Allows mapping in 2D (pixel mapping) as well as real, spatial 3D (voxel mapping)
- The software generates unique effects, visuals, and animations live and in real time
- No additional content is required
- Already includes a multitude of stock effects that are fully customizable (in speed, color, shape, direction, size, movement, position, brightness, and many more)
- Analyzes incoming audio signals for Sound2Light and Music2Light in real time (WDM or ASIO)
- TRI effect category for interactive performances
- New lighting scenes can easily be created in seconds
- Supports media server features also: Conveniently load and play back images, pictures, logos, and videos as well as live video signal capturing, screen capturing, scrolling text (ticker), and more
- Supports audio playback for videos
- Variety of options to combine visuals and graphical elements (layers, mix modes, filters, etc.)
- Clean and simple user interface with 2 themes (dark and light)
- DJ-/VJ-like operation with 2 decks (A/B) and a crossfader
- 256 x 256 Storage Places to organize and store effects
- 3 real-time previews to show your visual effects in advance (incl. 2D/3D, zoom, rotation)
- 2 DVI outputs
- Controls up to 4 color channels per pixel/voxel (1-channel, 2-channel, RGB, RGBW fixtures, for example)
- Freely configurable Cue List for automated playback of a show (incl. time, date, duration, etc.)
- Supports Time Code (Art-Net, MIDI, SMPTE, and System Time)
- Input, interoperability, and remote control available through industry standards: Art-Net (I, II, 3, 4), Blackmagic Design (DeckLink, Intensity, and more), CITP, DMX512, GamePort, MA-Net 1 / MA-Net 2, MADRIX I/O, MIDI, NewTek NDI (Send & Receive), Remote HTTP (Web Server), Spout (Send & Receive), Streaming ACN (sACN / E1.31)
- Even more options are available via converters or bridging tools
- Accompanying Fixture Editor including large fixture library
- Comfortable patching features (incl. Matrix Generator, graphical Patch Editor with background image support, DVI Patch, CSV Fixture List Import, Fixture List Export, and more)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Includes various other tools and features (Art-Net Time Code Sender, DMX Fader Tool, DMX Watcher, MIDI Watcher, Touch Screen window, backup system, scripting, mapping, scaling, etc.)
- Supports various 3rd-party interfaces via aforementioned standards as well as MADRIX hardware interfaces (sold separately)
- Minimum system requirements: 2.0 GHz dual-core CPU, OpenGL 2.1 graphics card (NVIDIA recommended), 2 GB RAM, 1 GB free harddisk space, 1280 x 768 screen resolution, network card, sound card, USB 2.0 (optimal system specifications will often be higher)
- Supported operating systems: Microsoft Windows 7 | 8 | 8.1 | 10 (64 bit only)
- Package contents: Beautiful, high-quality box including 1x MADRIX KEY, 1x USB flash drive incl. MADRIX 5 Software, 1x lanyard, and 1x quick start guide
- Software and installation instructions available in English, German, Spanish, French, and Simplified Chinese
- All user manuals are provided digitally and available in English
- User manuals also available at help.madrix.com
- Made in Germany
- Free software demo mode and more information available at www.madrix.com

Données techniques:

Poids:	1,85 kg

EUROLITE LED IP Pixel Strip 160 5 m RGB 12 V

Alimentation électrique:	12 V CC 4 A
Puissance totale de raccordement:	48 W
Type de protection:	IP67
Classe de protection:	SK III
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Fiche creuse (M)
Sortie de courant:	1 x Raccords spéciaux
Type de LED:	160 x SMD 5050 3in1 TCL RGB (mélange de couleurs homogène)
Commande:	Contrôleur du système
Lampes/mètre:	32 Pièce
Puissance/mètre:	9 W
Lampes/tuyau:	160 Pièce
Distance entre les lampes:	31 mm
Marquage de la découpe:	12,5 cm
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 5 m Largeur : 1,5 cm Hauteur : 4 mm
Poids:	270 g
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

EUROLITE Electr. LED Transformer, 12V, 16,5A

Branchement électrique:	Fixe Câble de connexion aux extrémités de câble ouvertes
Dimension:	Largeur : 11 cm Profondeur : 20,5 cm Hauteur : 5 cm
Poids:	450 g

MADRIX NEBULA

Alimentation électrique:	5-24 V CC
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB, type B Câble d'alimentation pour raccordement au réseau USB A (inclus dans la livraison)
Canaux DMX:	Sortie 6144
Connexion au réseau:	Protocole : ArtNet 3 via
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Port USB:	USB 2.0, Typ B
Dimension:	Largeur : 7 cm Profondeur : 9,2 cm Hauteur : 4,5 cm
Poids:	270 g

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.