

EUROLITE Jeu 2 x LED THA-40PC blanc + mallette

2 x projecteur PC sans ventilateur, flightcase PRO inclus

Réf. : 20000166

GTIN:



Prix de catalogue: 1034.11 €

TVA 19% incl.

Caractéristiques:

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-40PC blanc

Projecteur PC sans ventilateur (DMX), LED 57 W (blanc chaud), rendu de couleur (CRI) >90

- 1 LED puissante 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via RDM; stand-alone; DMX
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 11° - 48°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec étrier
- Écran LCD
- Dimmer électronique; courbes de variation avec réponse réglable; vitesse du variateur (réponse à un saut) réglable
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; Colorchief
- Pieds en caoutchouc
- Pour des domaines d'application tels que: Mariage/Gala/événements; Agencement de salons et magasin; scène; Théâtre
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x coupe-flux

Logistique

ROADINGER Flightcase 2 x THA-40 PC

Trunk case, PRO version

- Avec Compartiment à accessoires
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	15,84 kg
--------	----------

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-40PC blanc

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	40 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Fixe câble d'alimentation à prise contact de protection Tramite
Type de LED:	1 x 57 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Canaux DMX:	1; 2
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive
Commande:	RDM; stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	11° - 48°
Angle de départ (1/2 pic):	11 - 37°
Angle de départ (1/10 pic):	17 - 48°
Température de couleur:	3100K
Rendu de couleur (CRI):	91 Ra
Puissance d'éclairage en lux (lx):	Blanc chaud (WW) 3 m : 1656 lx, 6 m : 424 lx
Couleur du boîtier:	Blanc
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Aide au transport:	Pieds en caoutchouc
Dimension:	Longueur : 27,5 cm Largeur : 20,5 cm Profondeur : 25 cm

Poids:	3,84 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 2 x THA-40 PC

Charge maximale:	50 kg
Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiment d'appareil:	16 cm x 31 cm x 12 cm
Compartiment à accessoires:	10,5 cm x 31 cm x 18 cm
Dimension interne:	60 cm x 31 cm x 20 cm
Dimension:	Largeur : 64,5 cm Profondeur : 35 cm Hauteur : 29 cm
Poids:	8,15 kg