EUROLITE Set 4x LED BAR-252 RGB 10mm 20° white + Case

Réf. : 20000210

GTIN:

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 20° white

LED bar with 252 LEDs

- DMX512 control via regular DMX controller
- Sound-control via built-in microphone
- Stand-alone mode functions adjustable via DIP switches
- Color-change speed and strobe effect adjustable via DIP switches
- Multi-color color-changes
- Master/Slave function
- Ideal for bands, stages or solo entertainers
- Perfect in public places, main halls, lounges
- Illuminants: 252 10 mm LEDs (48 x red, 108 x green and 96 x blue)
- Available in 2 LED beam angles: 20° or 40°
- Advantages of LED technology: long life of the LEDs, low power consumption, minimal heat emission, defacto maintenance free with brilliant light radiation
- Effet stroboscope
- Commandé via DMX
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512
- Avec un Angle de départ de 20°

ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

Carrying case, PRO version

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Poignée de transport robuste
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	18,30 kg

EUROLITE LED BAR-252 RGB 10mm 20° white

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	50,00 W
Type de protection:	IP20
Type de lampe:	Lampe LED
Canaux DMX:	12
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512
Angle de départ:	20°
Angle de départ (1/2 pic):	20°
Couleur du boîtier:	Blanc
Dimension:	Longueur : 1,07 m Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 9 cm
Poids:	2,25 kg
DMX channels:	12
DMX connection:	3-pin XLR
Sound-control:	via built-in microphone
LED number:	252
Beam angle:	20°
Dimensions (L x W x H):	1070 x 65 x 90 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x LED BAR-252 RGB

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée de transport:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	1,065 m x 44 cm x 7,5 cm
Compartiment d'appareil:	1,065 m x 6,5 cm x 7,5 cm
Dimension:	Largeur : 1,145 m Profondeur : 47,5 cm Hauteur : 14,5 cm
Poids:	9,30 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.