



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB 3200K

Audience Blinder, distribution extensive 2 x 100 W-COB-LED (blanc chaud)

- 3200 K color temperature
- 1, 2 or 4 DMX channels selectable for various applications
- Each LED can be controlled individually
- Functions: strobe effect with variable speed, dimmer, Master/Slave
- Different dimmer curves and dimmer speed adjustable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- For use on stages, catwalks and crossbeam systems
- Comfortable addressing and setting via control panel with LC display and four operating buttons
- Locking possibility at the mounting bracket
- Power connection via Neutrik PowerCon jack and included power cable
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 device the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- DMX control via every standard DMX controller
- 2 LED puissantes 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Dimmer
- Effet stroboscope
- Commandé via DMX
- Déjà préprogrammé pour Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Avec un Angle de départ de 60°

Logistique

ROADINGER Flightcase 8 x Audience Blinder 2 x COB

Trunk case avec roulettes

- Pour une protection optimale
- Avec 8 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
couvercle avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 4 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- 4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt
- 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids:	73,15 kg
--------	----------

EUROLITE Audience Blinder 2x100W LED COB 3200K

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Puissance totale de raccordement:	260 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	2 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Fréquence du flash:	1 - 20 Hz
Équipement:	Dimmer
Canaux DMX:	1; 2; 4
Commande:	DMX
Préprogrammé dans:	Light J; LED PC-Control 512; Light Captain
Angle de départ:	60°
Angle de départ (1/2 pic):	60°
Température de couleur:	3200K
Couleur du boîtier:	Noir
Dimension:	Largeur : 42 cm Profondeur : 14 cm Hauteur : 24 cm
Poids:	4,50 kg
DMX channels:	1/2/4
DMX connection:	5-pin and 3-pin XLR
Flash-rate:	20 Hz
LED number:	2

LED type:	Array 100 W, white
Color temperature:	3200 K
Beam angle:	60°
Dimensions (L x W x H):	140 x 420 x 240 mm
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 8 x Audience Blinder 2 x COB

Charge maximale:	100 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	4 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Aide au transport:	4 x roulettes de 2 avec frein d'arrêt 4 x Plateaux d'empilement dans le couvercle
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension interne:	77 cm x 48 cm x 31 cm
Compartiment à accessoires:	10 cm x 43,5 cm x 31 cm
Compartiment d'appareil:	15,5 cm x 43,5 cm x 20 cm 16 cm x 43,5 cm x 20 cm
Dimension:	Largeur : 86,5 cm Profondeur : 52,5 cm Hauteur : 97 cm
Poids:	37,15 kg