



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE LED TSL-750 Scan

Scanner with 75 W LED, gobos, rotating prism, color wheel, motorized focus

- Equipped with a 75 W LED
- 13 or 15 DMX channel mode selectable
- DMX-controlled operation or stand-alone operation with Master/Slave function
- Sound-controlled via built-in microphone
- Internal programs
- Color wheel with 8 dichroic color filters and white
- Rainbow effect with adjustable speed
- Gobo-wheel with 7 rotating gobos plus open
- Gobo shake function
- Rotating 3-facet prism
- Exact positioning via 16 bit PAN/TILT movement resolution
- Strobe effect with adjustable speed
- Motorized focus
- Electronic dimmer
- Lightbeam with 14° radiation angle
- Control board with graphic LC display and four operating buttons for adjusting the DMX starting address, PAN/TILT reverse
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 Volts
- DMX control via every standard DMX controller
- 1 LED puissante 75 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)
- Positionnement exact (résolution 16 bits)
- Gobos
- Effet gobo
- Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et ouvert

### Logistique

- Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert
- L'appareil est refroidi par ventilateur
- Commandé via DMX; stand-alone; Commande de la musique via Microphone
- Déjà préprogrammé pour %: Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 14°

### ROADINGER Flightcase 2 x TSL-750/TSL-1200

#### Trunk case

- Avec 2 Compartiment d'appareil
- Avec Compartiments à accessoires
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- Poignée de transport robuste
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Made in Germany
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

### Données techniques:

Poids: 27,40 kg

### EUROLITE LED TSL-750 Scan

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Alimentation électrique:            | 100-240 V CA, 50/60 Hz   |
| Puissance totale de raccordement:   | 125 W  |
| Type de protection:                 | IP20   |
| Branchement électrique:             | Alimentation électrique via Appareils froids (M)<br>version encastrable Câble d'alimentation à prise<br>contact de protection (inclus dans la livraison) |
| Type de lampe:                      | Lampe LED  |
| LED:                                | 1 x 75 W COB (Chip-on-board) blanc froid (CW)  |
| Mouvement de basculement max. TILT: | 80° Positionnement exact (résolution 16 bits)  |
| Mouvement de pivotement max. PAN:   | 175° Positionnement exact (résolution 16 bits)   |
| Fréquence du flash:                 | 0 - 18 Hz  |
| Équipement:                         | Gobos  |
| Création de couleur:                | Roue de couleur avec 8 couleurs dichroïques et<br>ouvert   |
| Gobos:                              | Roue de gobo à gobos rotatifs, 7 gobos et ouvert   |
| Canaux DMX:                         | 13; 15   |
| Entrée DMX:                         | 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable  |
| Sortie DMX:                         | 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable  |
| Refroidissement:                    | Ventilateur  |
| Commande:                           | DMX; stand-alone; Commande de la musique via<br>Microphone   |
| Préprogrammé dans:                  | Light´J; LED PC-Control 512; Light Captain   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Projection:                | Exempt de scintillements                                     |
| Angle de départ:           | 14°  |
| Angle de départ (1/2 pic): | 14°  |
| Couleur du boîtier:        | Noir   |
| Dimension:                 | Largeur : 26 cm<br>Profondeur : 47,5 cm<br>Hauteur : 22,5 cm |
| Poids:                     | 6,95 kg  |
| Spécifications juridiques  |  |
| Produit spécial:           | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages       |
| Utilisation:               | Éclairage pour effets de spectacle                           |

### **ROADINGER Flightcase 2 x TSL-750/TSL-1200**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Charge maximale:                 | 50 kg  |
| Châssis de profilé en aluminium: | 30 mm  |
| Poignée rabattables:             | 2 Pièce  |
| Poignée de transport:            | 1 Pièce  |
| Charnière de blocage:            | 2 Pièce  |
| Fermeture:                       | Fermeture papillon : 2 Pièce                                 |
| Matériau:                        | Bois multiplex bouleau, 7 mm                                 |
| Couleur:                         | Marron foncé, laminé   |
| Compartment d'appareil:          | 23 cm x 27 cm x 46 cm  |
| Compartment central:             | 10,5 cm x 29 cm x 46 cm                                      |
| Dimension interne:               | 64 cm x 29 cm x 46 cm  |
| Dimension:                       | Largeur : 68,5 cm<br>Profondeur : 33,5 cm<br>Hauteur : 57 cm |
| Poids:                           | 13,50 kg   |