OMNITRONIC Set VFM-215AP + VFM-215A + WS-1T + WS-1R + Speaker stand MOVE MK2

RM-2068018
GTIN:

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

OMNITRONIC Enceinte VFM-215AP à 2 voies, active

Enceinte active 2 voies (15"), 150 W RMS, pour DJ et utilisation en public, lecteur audio et Bluetooth

- Emplacement pour carte SD et port USB
- Architecture de classe A/B : un son optimal et une puissance élevée pour un poids faible et une taille compacte
- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter de 2,5 cm
- 2 entrées micro XLR/jack, réglables séparément
- Entrée ligne, RCA, réglable séparément
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
- Fonction trolley
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; usage portable; Centres sportifs/Centres de fitness
- Métalgrille en noir
- 2 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x télécommande, 1 x mode d'emploi, 1 x boîtier compact, 1 x batterie, 1 x câble secteur/câble d'alimentation, 1 x déclaration de conformité

OMNITRONIC Enceinte VFM-215A à 2 voies, active

Enceinte active et woofer 15", pilote 1", 150 W RMS

- Architecture de classe A/B : un son optimal et une puissance élevée pour un poids faible et une taille compacte

Logistique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Système bass-reflex à 2 voies avec woofer de 38 cm et tweeter de 2,5 cm
- 2 entrées micro XLR/jack, réglables séparément
- Entrée ligne, RCA, réglable séparément
- Bouton master avec égaliseur 2 bandes
- Fonction trolley
- Pour des domaines d'application tels que: DJ itinérants / artistes solos; usage portable; Centres sportifs/Centres de fitness
- Métalgrille en noir
- 2 poignées de transport robustes
- Possibilité d'utilisation: Debout; monitoring; sur trépied

L'étendue des fournitures

- 1 x boîtier compact, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

OMNITRONIC Émetteur WS-1T 2,4 GHz

Système de transmission audio numérique, 2,4 GHz, USB

- Digital transmitter for wireless transmission of stereo audio signals with 2.4 GHz
- Transmit music via radio from your PC or MP3 player anywhere in your home with outstanding audio quality
- Connects USB devices (PC, smartphone, tablet PC) or audio devices with line level (e.g. CD player)
- Digital transmission in the 2.4 GHz range provides for high resistance to interference and unique sound quality (16 bits/48 kHz)
- Stereo audio input: mini USB 2.0 port or RCA L/R
- Selectable source of signal (USB or line input)
- Push button for pairing with the receiver
- Detachable rod antenna
- Operation via included power adapter or USB port
- Rugged, compact metal housing
- Incl. USB cable
- 2.4 GHz - license-free worldwide
- Commandé via Wi-Fi
- A une portée de jusqu'à 50m à l'extérieur
- A une portée de jusqu'à 30m dans les bâtiments
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier
- Samplingrate: 48 kHz
- L'appareil peut être connecté au PC via USB,

OMNITRONIC WS-1R 2.4GHz Receiver

Digital audio transmission system 2.4 GHz

- Digital receiver for wireless reception of stereo audio signals with 2.4 GHz
- Transmit music via radio from your PC or MP3 player to your stereo or active speaker with outstanding audio quality
- Simultaneous operation of an unlimited number of receivers possible
- Digital transmission in the 2.4 GHz range provides for high resistance to interference and unique sound quality (16 bits/48 kHz)
- Operating range up to 30 m indoors and up to 50 m outdoors
- Stereo audio output: RCA L/R
- Push button for pairing with the transmitter
- Removable rod antenna
- Operation via supplied power unit
- Rugged, compact metal housing
- Supports PC and Mac
- 2.4 GHz ISM band - license-free worldwide
- Commandé via Wi-Fi
- A une portée de jusqu'à 50m à l'extérieur
- A une portée de jusqu'à 30m dans les bâtiments
- 2,4 GHz sans inscription et sans frais dans le monde entier

OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2

2 pieds d'enceinte, jusqu'à 183 cm, charge maximale 30 kg + housse de transport

- Hauteur réglable, avec boulon de sécurité

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

- Diamètre du tube : Ø 35 mm
- Réglable en hauteur

L'étendue des fournitures

- 1 x sac

OMNITRONIC Câble RCA 2 x 2 0,6 m

Câble audio stéréo à fiches RCA<p class='attributgroup'>L'étendue des fournitures

- 1 x câble RCA

Données techniques:

Poids:	32,29 kg

OMNITRONIC Enceinte VFM-215AP à 2 voies, active

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Capacité de charge:	Programme: 300W Nominale: 150W RMS
Plage de fréquence:	45 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	122 dB
Commande:	Télécommande infrarouge; Bluetooth
Lecteur audio:	USB + SD + Bluetooth
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
État LED:	Power, Clip
Connexions:	Entrée: Microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: Microphone via 2 x XLR 3 broches Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 1 x RCA stéréo
Entrée des canaux:	2 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via Bouton rotatif 1 x Stéréo avec Interrupteur lecteur Line via RCA ou lecteur, réglage du canal via Bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x Régulateur 2 bandes
Format de la musique:	MP3, WAV
Nombre de fichiers:	Max. 999
Appareils de stockage appropriés:	Appareils USB/Cartes SD (FAT 32)
Enceinte:	1 x Boumeur 15" avec Aimant en ferrite Bobine mobile graves 2" 1 x Pilote de compression aigus 1" avec Aimant en ferrite 1 x Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1" Ouverture du raccordement du pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	2 Pièce

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Aide au transport:	Fonction trolley
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 48 cm Profondeur : 39,5 cm Hauteur : 74 cm
Poids:	13,35 kg
Télécommande	
Batterie:	1 x Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré

OMNITRONIC Enceinte VFM-215A à 2 voies, active

Alimentation électrique:	230 V AC, 50 Hz
Branchement électrique:	Alimentation électrique via Appareils froids (M) version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Capacité de charge:	Programme: 300W Nominale: 150W RMS
Plage de fréquence:	45 - 20000 Hz
Pression acoustique max.:	122 dB
Système d'enregistrement:	Bride: Ø 35 mm
Connexions:	Entrée: Microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.) Entrée: Microphone via 2 x XLR 3 broches Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Sortie: Line via 1 x RCA stéréo
Entrée des canaux:	2 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal via Bouton rotatif 1 x Stéréo avec Interrupteur lecteur Line via RCA ou lecteur, réglage du canal via Bouton rotatif
Égaliseur:	Master: 1 x Régulateur 2 bandes
Enceinte:	1 x Boumeur 15" avec Aimant en ferrite Bobine mobile graves 2" 1 x Pilote de compression aigus 1" avec Aimant en ferrite 1 x Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1" Ouverture du raccordement du pavillon 1"
Type d'enceinte:	Boîtier compact
Poignée de transport:	2 Pièce
Aide au transport:	Fonction trolley
Matériau:	Plastique
Dimension:	Largeur : 48 cm Profondeur : 39,5 cm Hauteur : 74 cm
Poids:	13,30 kg

OMNITRONIC Émetteur WS-1T 2,4 GHz

Type:	Transmission audio
Alimentation électrique:	5 V CC 500 mA

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

Branchement électrique:	Alimentation électrique via micro-USB (F) version encastrable Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>96 dB
Distorsion harmonique:	<0,03 % avec 1 kHz
Commande:	Wi-Fi
Portée:	Jusqu'à 50m à l'extérieur Jusqu'à 30m dans les bâtiments
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Modulation:	GFSK, Stéréo
Sélection de la fréquence:	32
Samplingrate:	48 kHz
Atténuation de la diaphonie:	>-96 dB
Éléments de commande:	Commutateur de source, Interrupteur d'alimentation, Connect
Connexions:	Antenne via 1 x SMA (F) version encastrable Entrée: Line via 1 x RCA stéréo Entrée: Line via 1 x micro-USB (F) version encastrable
Port USB:	1 x USB 2.0, Typ micro-USB (F) version encastrable
Convertisseur:	16 bit
Matériau:	Métal
PC connect:	Via USB
Dimension:	Largeur : 11 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 6,3 cm
Poids:	220 g

OMNITRONIC WS-1R 2.4GHz Receiver

Type:	Transmission audio
Branchement électrique:	Alimentation électrique via USB, type B Câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
Plage de fréquence:	20 - 20000 Hz
Rapport signal/bruit:	>96 dB
Commande:	Wi-Fi
Portée:	Jusqu'à 50m à l'extérieur Jusqu'à 30m dans les bâtiments
Bande de fréquences:	2,4 GHz
Matériau:	Métal
Dimension:	Largeur : 11 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 6,3 cm
Poids:	220 g
Power supply:	5 V DC, 500 mA

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

	via USB port or supplied PSU
Carrier frequency:	2406-2472 MHz (ISM), 32 channels
Modulation:	GFSK
THD:	-70 dB
Crosstalk:	-96 dB
USB port:	2.0, type mini B
Line output:	RCA L/R
Converter:	16 bits
Sample rate:	48 kHz

OMNITRONIC Jeu de pieds d'enceinte MOVE MK2

Charge maximale:	30 kg
Diamètre du tuyau zone:	35
Hauteur:	Maximal : 183 cm Minimal : 100 cm
Système d'enregistrement:	Ø 35 mm
Type (trépied en général):	Pied à tiroir manuel/pied d'enceinte
Matériau:	Acier; Acier
Couleur:	Noir
Poids:	5,10 kg

OMNITRONIC Câble RCA 2 x 2 0,6 m

Conception du câble:	2 x 0,22 mm² Câble audio
Longueur du câble:	0,6 m
Raccord A:	2 x Prise RCA (M)
Raccord B:	2 x Prise RCA (M)
Couleur:	Noir
Poids:	50 g

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.