

EUROLITE Jeu 4 x LED PAR-56 QCL Short argenté + mallette PRO

4 x projecteur PAR-56, 9 x LED 4in1 8 W et mélange de couleurs RGBW, flightcase PRO inclus

Réf. : 2000320

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE LED PAR-56 QCL Short argenté

Projecteur PAR-56 et 9 x 8-W-4in1-LED et mélange de couleurs RGBW

- Operable in stand-alone mode or via DMX
- Adjustable microphone sensitivity via control board
- Functions: Static colors, RGBW color mixture, auto mode, internal programs, dimmer and strobe settings via DMX, Master/Slave
- Equipped with 9 x 8 W 4in1 LED in red, green, blue and white
- Locking possibility at the mounting bracket
- Comfortable addressing and setting via control board with LED display and four operating buttons
- Additional controlling possibility via the EUROLITE IR-7 remote control, included in delivery
- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts
- Ready for connection via included IEC power cord with safety power plug
- Silver or black housing available
- 9 LED puissantes 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange de couleurs homogène)
- Effet stroboscope
- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 8°

L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x Batterie

Logistique

ROADINGER Flightcase 4 x PAR-56 Spot court

Flightcase PRO pour 4 x spot PAR-56

- Compartiment intérieur amovible, permettant d'utiliser l'étui comme étui de transport universel
- Avec 4 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 30mm à angles arrondis
- Poignée rabattable chromée de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 1 fermeture papillon
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 14,66 kg

EUROLITE LED PAR-56 QCL Short argent

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 50 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique: Alimentation électrique via appareils froids (M)
version encastrable câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)

Tramite

Type de lampe: Lampe LED

Type de LED: 9 x 8 W high-power 4in1 QCL RGBW (mélange
de couleurs homogène)

Canaux DMX: 4; 8; 6

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande: Stand-alone; DMX; Télécommande infrarouge;
commande de la musique via microphone

Préprogrammé dans: Light´J; LED PC-Control 512; EASY SHOW 1;
LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY
OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR
DELUXE; Light Captain

Projection: Exempt de scintillements

Angle de départ: 8°

Angle de départ (1/2 pic): 8°

Angle de départ (1/10 pic): 25°

Couleur du boîtier: Argenté

Dimension: Largeur : 20,5 cm
Profondeur : 17,5 cm
Hauteur : 23 cm

Poids:	1,76 kg
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
Télécommande	
Batterie:	1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse intégré
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 4 x PAR-56 Spot court

Charge maximale:	25 kg
Châssis de profilé en aluminium:	30 mm
Poignée rabattables:	1 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 1 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Dimension du compartiment:	21,5 cm x 21,5 cm x 23 cm
Dimension interne:	43 cm x 43 cm x 23 cm
Dimension:	Largeur : 48,5 cm Profondeur : 48,5 cm Hauteur : 31 cm
Poids:	7,60 kg