

EUROLITE Ensemble 2 x spot de théâtre LED THA-100F MK2 + mallette

2 x projecteur Fresnel, LED blanc chaud 100 W, CRI >90, silencieux, DMX flightcase PRO inclus

Réf. : 2000362

GTIN:



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-100F MK2

Projecteur Fresnel (lentille à échelons), LED blanc chaud 100 W, CRI >90, silencieux, DMX

- Color temperature 3200 K
- Electronic dimmer (0-100%)
- Various dimmer curves selectable
- With color filter frame
- Mains input and output for power linking up to 8 units
- 1 LED puissante 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
- Zoom manuel
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par ventilateur silencieux
- Commandé via stand-alone; DMX
- Déjà préprogrammé pour %: LED PC-Control 512; Light Captain; Light'J
- Avec un Angle de départ de 6° - 46°
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
- Avec Étrier
- Écran LCD

L'étendue des fournitures

- 1 x porte-filtre, 1 x projecteur, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

ROADINGER Flightcase 2 x LED THA-100F/THA-120PC

Trunk case, PRO version

- Avec Compartiments à accessoires
- Avec 2 Compartiment d'appareil

Logistique

- Finition haut de gamme avec Bois multiplex bouleau 7 mm, marron foncé, laminé
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- 2 poignées rabattables chromées de mallette
- 2 charnières de blocage chromées
- 2 fermetures papillon haut de gamme
- Matériel de marque
- Made in Europe
- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique « Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Poids: 26,20 kg

EUROLITE Spot de théâtre LED THA-100F MK2

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	120 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via PowerCON (bleu), version encastrable Câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)
Sortie de courant:	1 x PowerCON (gris), version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
LED:	1 x 100 W COB (Chip-on-board) blanc chaud (WW)
Température de couleur:	3200K
Équipement:	Zoom manuel
Canaux DMX:	1; 3
Entrée DMX:	XLR (M) 3 broches version encastrable XLR (M) 5 broches version encastrée
Sortie DMX:	XLR (F) 3 broches version encastrable XLR (F) 5 broches version encastrée
Refroidissement:	Ventilateur silencieux
Commande:	Stand-alone; DMX
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
Angle de départ:	6° - 46°
Angle de départ (1/2 pic):	6 - 31°
Angle de départ (1/10 pic):	22 - 46°
Rendu de couleur (CRI):	94 Ra
Couleur du boîtier:	Noir
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LCD
Dimension:	Longueur : 37 cm Largeur : 33,5 cm Hauteur : 26,5 cm
Poids:	6,30 kg

Classification du bruit:	Classe 2 (bruits légers)
Spécifications juridiques	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Flightcase 2 x LED THA-100F/THA-120PC

Châssis de profilé en aluminium:	25 mm
Poignée rabattables:	2 Pièce
Charnière de blocage:	2 Pièce
Fermeture:	Fermeture papillon : 2 Pièce
Utilisation de la marque:	Matériel de marque
Matériau:	Bois multiplex bouleau, 7 mm
Couleur:	Marron foncé, laminé
Compartiments à accessoires:	10 cm x 33 cm x 42 cm
Dimension du compartiment:	28,5 cm x 33 cm x 42 cm
Dimension interne:	72 cm x 33 cm x 42 cm
Dimension:	Largeur : 76 cm Profondeur : 37 cm Hauteur : 53 cm
Poids:	13,60 kg