



**L'article n'est plus disponible.**

### Caractéristiques:

#### EUROLITE Barre LED BAR-6 QCL RGBA

Barre LED (59cm), 6 x LED 4in1 QCL RGBA, 4 W

- 6 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGBA (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light´J; Light Captain; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Location simple
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

#### L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 2 x Étrier, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x vis moletée, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

#### EUROLITE Sac souple SB-205

Sacoche universelle

### Logistique

- Idéal par exemple pour les barres LED de 50 cm de long et les accessoires
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Nylon , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles

### **EUROLITE DMX LED Operator 2 controller**

Compact DMX controller for easy application

- 8 control channels only suitable for special LED-spots (RGBA and RGBW)
- Select color mode for choosing single colors
- Internal programs
- Auto mode for running all programs
- Sound-control via built-in microphone
- Pause function
- Blackout function
- Control LEDs display current operating mode
- Program Select-fader for selecting the internal programs
- Speed-fader for adjusting the program-speed
- Strobe-effect with adjustable speed
- Additional fogger button for direct control of a DMX smoke machine (CH-7/8)
- Designed for standing operation, optional installation is customer's choice
- Suitable for 254 mm racks (10") with 4 units
- Power supply via enclosed 12 V DC power unit
- Peut envoyer jusqu'à 8 canaux DMX
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone
- Boîtier du pupitre

### **Données techniques:**

---

Poids: 8,72 kg

---

### **EUROLITE Barre LED BAR-6 QCL RGBA**

Alimentation électrique:	100-240 V CA, 50/60 Hz
Puissance totale de raccordement:	15 W
Type de protection:	IP20
Branchement électrique:	Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison)  Tramite
Sortie de courant:	1 x appareils froids (F) version encastrable
Type de lampe:	Lampe LED
Type de LED:	6 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBA (mélange de couleurs homogène)
Fréquence du flash:	0 - 20 Hz
Canaux DMX:	2; 4; 5; 6; 9
Entrée DMX:	1 x XLR (M) 3 broches version encastrable
Sortie DMX:	1 x XLR (F) 3 broches version encastrable
Refroidissement:	Refroidissement par convection passive

Commande:	Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
Préprogrammé dans:	LED PC-Control 512; Light J; Light Captain; Colorchief
Projection:	Exempt de scintillements
Angle de départ:	17°
Angle de départ (1/2 pic):	17°
Couleur du boîtier:	Noir mat
Système d'enregistrement:	Étrier
Type d'écran:	Écran LED 7 segments 4 chiffres
Matériau:	Aluminium; Métal
Dimension:	Longueur : 59 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10 cm
Poids:	1,75 kg
Classification du bruit:	Classe 0 (pas du tout de bruit)
Sécurité photobiologique:	Risque groupe 0
<b>Étrier</b>	
Diamètre des trous de fixation:	1 x Ø20mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm
Matériau:	Métal, 2 mm
<b>Câble secteur/câble d'alimentation</b>	
Conception du câble:	3 x 0,75 mm² H05VV-F
Longueur du câble:	Env. 1,2 m
<b>Spécifications juridiques</b>	
Produit spécial:	Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages
Utilisation:	Éclairage pour effets de spectacle

#### **EUROLITE Sac souple SB-205**

Charge maximale:	25 kg
Sangle:	2 Pièce
Matériau:	Nylon, hydrofuge
Couleur:	Noir
Dimension:	Largeur : 57,5 cm Profondeur : 17 cm Hauteur : 12 cm
Poids:	0,30 kg

#### **EUROLITE DMX LED Operator 2 controller**

Affectation des broches:	Intérieur + / extérieur -
Puissance totale de raccordement:	4,00 W
Type de protection:	IP20

Branchement électrique:	Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison)
	Tramite
Canaux DMX:	Sortie 8
Commande:	DMX; commande de la musique via microphone
Couleur du boîtier:	Noir
Couleur:	Noir
Conception du boîtier:	Boîtier du pupitre
Dimension:	Largeur : 26,5 cm Profondeur : 16,5 cm Hauteur : 5,5 cm
Poids:	1,12 kg
Power supply:	230 V AC, 50 Hz,  via 12 V DC, 300 mA power unit included in the delivery
DMX512 output:	3-pin XLR connector