



L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques:

EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBA

Barre LED (110cm), 12 x LED 4in1 QCL RGBA, 4 W

- 12 LED puissantes 4 W high-power 4in1 QCL RGBA (mélange de couleurs homogène)
- Changement de couleur réglable; Dimmer électronique; mélange de couleurs en continu
- Effet stroboscope
- L'appareil est refroidi par refroidissement par convection passive
- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif)
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light'J; Colorchief
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 17°
- Avec étrier
- Écran LED 7 segments 4 chiffres
- Entrée et sortie secteur pour interconnecter facilement jusqu'à 8 appareils
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; cave aménagée pour les fêtes; Restaurants, bars et hôtels; Location simple
- Fonctionnement silencieux
- Possibilité d'utilisation: Volant; montage mural

L'étendue des fournitures

- 1 x Effet lumineux, 2 x Étrier, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 2 x vis moletée, 2 x Cale, 1 x Mode d'emploi

EUROLITE Sac souple SB-12

Sacoche noire pratique pour barres LED (1 m de long), cloison ajustable

Logistique

- Optimal pour 1 à 2 barres de LED de 1 mètre de long
- Surface en nylon résistante et hydrofuge
- Avec cloison de séparation
- Avec 2 compartiment d'appareil
- Finition haut de gamme avec Textile , noir
- Intérieur avec Rembourrage en mousse
- 2 Sangles
- 1 x sangles d'épaule

EUROLITE DMX LED Operator 2 controller

Compact DMX controller for easy application

- 8 control channels only suitable for special LED-spots (RGBA and RGBW)
- Select color mode for choosing single colors
- Internal programs
- Auto mode for running all programs
- Sound-control via built-in microphone
- Pause function
- Blackout function
- Control LEDs display current operating mode
- Program Select-fader for selecting the internal programs
- Speed-fader for adjusting the program-speed
- Strobe-effect with adjustable speed
- Additional fogger button for direct control of a DMX smoke machine (CH-7/8)
- Designed for standing operation, optional installation is customer's choice
- Suitable for 254 mm racks (10") with 4 units
- Power supply via enclosed 12 V DC power unit
- Peut envoyer jusqu'à 8 canaux DMX
- Commandé via DMX; commande de la musique via microphone
- Boîtier du pupitre

Données techniques:

Poids: 13,92 kg

EUROLITE Barre LED BAR-12 QCL RGBA

| | |
|-----------------------------------|---|
| Alimentation électrique: | 100-240 V CA, 50/60 Hz |
| Puissance totale de raccordement: | 24 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Classe de protection: | SK I |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via appareils froids (M) version encastrable câble d'alimentation à prise contact de protection (inclus dans la livraison) Tramite |
| Sortie de courant: | 1 x appareils froids (F) version encastrable |
| Type de lampe: | Lampe LED |
| Type de LED: | 12 x 4 W high-power 4in1 QCL RGBA (mélange de couleurs homogène) |
| Fréquence du flash: | 0 - 20 Hz |
| Canaux DMX: | 2; 4; 5; 6; 9 |
| Entrée DMX: | XLR (M) 3 broches version encastrable |
| Sortie DMX: | XLR (F) 3 broches version encastrable |

| | |
|------------------------------------|--|
| Refroidissement: | Refroidissement par convection passive |
| Commande: | Stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; QuickDMX via USB (facultatif); W-DMX by Wireless Solution (facultatif); CRMX by LumenRadio (facultatif) |
| Préprogrammé dans: | LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE; Light Captain; Light J; Colorchief |
| Projection: | Exempt de scintillements |
| Angle de départ: | 17° |
| Angle de départ (1/2 pic): | 17° |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Système d'enregistrement: | Étrier |
| Type d'écran: | Écran LED 7 segments 4 chiffres |
| Matériau: | Aluminium coulé; Métal; Plastique |
| Dimension: | Longueur : 110 cm Profondeur : 6,5 cm Hauteur : 10 cm |
| Poids: | 2,90 kg |
| Classification du bruit: | Classe 0 (pas du tout de bruit) |
| Sécurité photobiologique: | Risque groupe 0 |
| Étrier | |
| Diamètre des trous de fixation: | 1 x Ø20mm; 1 x Ø10mm; 1 x Ø8mm; 2 x Ø7mm |
| Matériau: | Métal, 2 mm |
| Câble secteur/câble d'alimentation | |
| Conception du câble: | H05VV-F |
| Longueur du câble: | Env. 1,2 m |
| Spécifications juridiques | |
| Produit spécial: | Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les ménages |
| Utilisation: | Éclairage pour effets de spectacle |

EUROLITE Sac souple SB-12

| | |
|--------------------|---|
| Charge maximale: | 20 kg |
| Sangle: | 2 Pièce |
| Aide au transport: | 1 x sangles d'épaule |
| Matériau: | Textile |
| Couleur: | Noir |
| Dimension: | Largeur : 107 cm Profondeur : 17 cm Hauteur : 18 cm |
| Poids: | 0,60 kg |

EUROLITE DMX LED Operator 2 controller

| | |
|-----------------------------------|--|
| Affectation des broches: | Intérieur + / extérieur - |
| Puissance totale de raccordement: | 4,00 W |
| Type de protection: | IP20 |
| Branchement électrique: | Alimentation électrique via fiche creuse (M) version encastrable câble d'alimentation et bloc d'alimentation (inclus dans la livraison) Tramite |
| Canaux DMX: | Sortie 8 |
| Commande: | DMX; commande de la musique via microphone |
| Couleur du boîtier: | Noir |
| Couleur: | Noir |
| Conception du boîtier: | Boîtier du pupitre |
| Dimension: | Largeur : 26,5 cm Profondeur : 16,5 cm Hauteur : 5,5 cm |
| Poids: | 1,12 kg |
| Power supply: | 230 V AC, 50 Hz, via 12 V DC, 300 mA power unit included in the delivery |
| DMX512 output: | 3-pin XLR connector |